

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект встраиваемых фотоэлементов с технологией
синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN,
дальность действия 30 м CAME 806TF-0090
(806TF-0090)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TF-0090

Характеристики товара

Фото 806TF-0090

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект встраиваемых фотоэлементов с технологией синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN, дальность действия 30 м CAME 806TF-0090

Комплект встраиваемых фотоэлементов предназначен для построения надежной световой защиты в автоматических системах. Устройство использует технологию синхронизированных ИК-лучей и рассчитано на работу с подключением к шине CXN. Такая схема позволяет организовать обмен сигналами в составе оборудования и получать стабильное срабатывание при перемещении в зоне контроля.

Фотоэлементы подходят для обеспечения безопасности проходов, где требуется защита от несанкционированного движения или предупреждение о препятствии на траектории автоматического открывания.

Функциональные возможности 806TF-0090

- Работа с технологией синхронизированных ИК-лучей для стабильного формирования сигналов в зоне детекции.
- Подключение к шине CXN, позволяющее включить комплект в общую инфраструктуру автоматики.
- Поддержка эксплуатации в температурном диапазоне от -20 до +55 °С, что важно для наружных установок.
- Реализация защиты с учетом класса пылевлагозащиты IP54, обеспечивающего устойчивость к воздействию окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 806TF-0090.
- Напряжение электропитания: шина CXN (указано для питания по шине).
- Мощность: 0.29 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Вес: 0.291 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект фотоэлементов используется в системах автоматики, где требуется световой контроль зоны перед движущимися элементами. Его устанавливают для защиты проходов и предотвращения нежелательных действий оборудования при появлении препятствия в зоне детекции. При выборе места монтажа учитывают требования к совместимости с системой управления и типом подключения к шине CXN.

- Для световой защиты в составе автоматизированных систем с шиной CXN.
- Для сценариев, где необходимо фиксировать наличие препятствия или движение в контролируемой зоне.

Условия эксплуатации следует соблюдать в пределах указанного температурного диапазона и с учетом класса защиты IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект встраиваемых фотоэлементов с технологией синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN, дальность действия 30 м CAME 806TF-0090

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.291 кг
Артикул	806TF-0090
Мощность	0.29 Вт
Технология	Синхронизированные ИК-лучи
Класс защиты (IP)	IP54
Назначение	Световая защита (фотоэлементы) для автоматизированных систем
Напряжение электропитания	Шина CXN
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект встраиваемых фотоэлементов с технологией синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN, дальность действия 30 м CAME 806TF-0090



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>