

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с
подключением по шине CXN, дальность 20 м CAME 806TF-0110
(806TF-0110)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TF-0110

Характеристики товара

Фото 806TF-0110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с подключением по шине CXN, дальность 20 м CAME 806TF-0110

Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов CAME предназначен для организации надежной защиты в автоматизированных системах, где требуется контроль препятствий и корректная работа автоматики. Устройство рассчитано на монтаж с использованием подключения по неполярной шине CXN, что упрощает подключение и помогает снизить риск ошибок при выполнении монтажных работ.

Модель DXR20SAP выполнена в формате комплекта и рассчитана на передачу сигнала на расстояние до 20 м. В конструкции предусмотрен светодиодный индикатор качества приема инфракрасного луча, который упрощает настройку и контроль согласования положения передатчика и приемника.

Фотоэлементы также поддерживают настройку направления инфракрасного луча в широких пределах: в горизонтальной плоскости возможна коррекция на 180 градусов, а по вертикали на 10 градусов. Благодаря этому легче подготовить площадку для монтажа и добиться стабильного приема сигнала.

Функциональные возможности 806TF-0110

- Подключение по неполярной шине CXN, позволяющее практически исключить вероятность ошибки при монтаже.
- Коррекция направления ИК луча: 180 градусов по горизонтали и 10 градусов по вертикали для удобной установки.
- Светодиодный индикатор качества приема, ускоряющий настройку фотоэлементов.
- Максимальная дальность действия до 20 м для работы на типовых расстояниях охранных и проходных зон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. дальность действия: 20 м.
- Наличие NO (нормально открытого) контакта: НЕТ.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания: шина CXN.
- Мощность: 0.29 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +55 °С.
- Синхронизация: до 8 пар.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект фотоэлементов применяется для обеспечения безопасности автоматических приводов на воротах и проходных системах. Возможность подключения по шине CXN предусмотрена только для блоков управления, которые имеют разъем CXN и поддерживают соответствующие контакты NC или NO.

- Подключение по шине CXN возможно к блокам управления ZLX24MA, ZL392-B и ZBC1.
- С остальными блоками управления фотоэлементы использовать нельзя, так как они не оборудованы необходимыми NC или NO контактами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Максимальная дальность действия составляет 20 м. Для корректной работы важно соблюдать совместимость с блоком управления и использовать разъем CXN. При выборе места установки учитывайте условия эксплуатации и допустимый температурный диапазон устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с подключением по шине CXN, дальность 20 м CAME 806TF-0110

Вес	0.15 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Индикатор настройки	Светодиодный индикатор качества приема ИК луча
Коррекция направления ИК луча	180 градусов по горизонтали и 10 градусов по вертикали
Система подключения	Шина CXN
Синхронизация	до 8 пар
Ограничения по совместимости	С блоками управления без разъемов CXN и без необходимых NC/NO контактов использовать нельзя
Макс. дальность действия	20 м
Наличие NO контакта	НЕТ
Мощность	0.29 Вт
Класс защиты	IP54
Модель	806TF-0110
Артикул	806TF-0110
Тип товара	Комплект накладных регулируемых фотоэлементов
Напряжение электропитания	Шина CXN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +55 °C

Подключение СХН: совместимые блоки управления

ZLX24MA, ZL392-B, ZBC1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с подключением по шине CXN, дальность 20 м CAME 806TF-0110



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>