

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY 3300 мм CAME 818SL-0014
(818SL-0014)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0014

Характеристики товара

Фото 818SL-0014

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY 3300 мм CAME 818SL-0014

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY в коробе 3300 мм предназначена для автоматизации прохода в общественных и коммерческих помещениях. Решение разработано для дверей с одним полотном и поддерживает работу в интенсивном режиме, что важно для объектов с высокой проходимостью.

Система рассчитана на работу с конкретными геометрическими параметрами: максимальная ширина створки составляет 1665 мм, а максимальная масса створки — 140 кг. Для эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20, а диапазон рабочих температур составляет от -15 до +50 °С. Инженерная основа и алгоритмы управления обеспечивают стабильную работу автоматики при различной нагрузке и помогают поддерживать предсказуемое движение двери.

Комплект готов к монтажу и ориентирован на выполнение типовых задач автоматизации раздвижных дверей: плавное открывание прохода, корректное закрывание и возможность настройки под поток посетителей.

Функциональные возможности 818SL-0014

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и бесшумная работа обеспечиваются за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении двери.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать поведение двери под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии достигается за счет оптимизации работы автоматики.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Поставляется полностью готовым к монтажу комплектом автоматики серии EMERGENCY.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 3300 мм.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Комплектность по поставке: единица измерения — шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика предназначена для установки на одностворчатые раздвижные двери и применяется там, где требуется автоматическое открывание и закрывание прохода. Благодаря рассчитанной мощности, тяговому усилию и режиму интенсивного использования решение подходит для помещений с регулярным движением людей, включая объекты с повышенной проходимостью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Эксплуатация и сервис

Система рассчитана на работу при стабильных условиях электропитания в диапазоне 230 В с частотой 50 Гц и поддерживает штатное функционирование при аварийных ситуациях. На продукцию CAME предоставляется гарантия 3 года, что актуально для долгосрочной эксплуатации инженерного оборудования.

Для ввода в эксплуатацию рекомендуется использовать предусмотренные для автоматики документы и следовать правилам монтажа и настройки, чтобы обеспечить корректную работу всех режимов и безопасное функционирование двери в течение срока службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY 3300 мм CAME 818SL-0014

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0014
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Серия/назначение	FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY
Макс. ширина прохода	1575 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	140 кг
Макс. ширина створки	1665 мм
Длина короба	3300 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY 3300 мм CAME 818SL-0014



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>