

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм  
818SL-0094  
(818SL-0094)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0094

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0094

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм 818SL-0094**

Автоматика CAME предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и рассчитана на использование в проходах до 1575 мм. Модель FLUO-SLH HEAVY поставляется в коробе длиной 3300 мм и применяется в системах автоматического открывания, где требуется стабильная работа при интенсивном режиме.

Привод и система управления выполнены как единый комплект, который рассчитан на монтаж в составе дверной автоматики. Технические параметры позволяют использовать решение при максимальной ширине створки до 1665 мм и с учетом максимально допустимой массы створки до 180 кг.

Конструктив и алгоритмы работы автоматики ориентированы на плавное перемещение дверного полотна, корректное закрывание и управление движением в режиме потока посетителей. При этом степень защиты IP20 поддерживает эксплуатацию в условиях, где оборудование не подвергается прямому воздействию пыли и осадков, а также обеспечивает базовую защищенность узлов при установке в помещениях.

### **Функциональные возможности 818SL-0094**

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу автоматики.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и помогает сократить время установки.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе системы.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками для адаптации работы под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 180 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.6 м/с.
- Длина короба: 3300 мм.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика CAME используется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в помещениях и входных группах, где важны управляемое открывание, корректное закрывание и работа в интенсивном режиме. Подходит для объектов, в которых необходимо обеспечить перемещение дверного полотна с учетом ширины прохода до 1575 мм и ограничений по массе створки до 180 кг. Оборудование применяется в составе системы автоматического доступа и рассчитано на эксплуатацию при температурных условиях от -15 до +50 °С.

В стандартной конфигурации решение обеспечивает управление движением двери и рассчитано на установку специалистами с соблюдением монтажных требований. Наличие демпфирования и алгоритмов адаптации под поток посетителей помогает поддерживать предсказуемую работу автоматики в течение дня.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм 818SL-0094**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	180
Макс. ширина створки (мм)	1665
Скорость открывания прохода (м/с)	0.6
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1575
Длина короба (мм)	3300
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLH HEAVY, короб 3300 мм 818SL-0094**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>