

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0119
(818SL-0119)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0119

Характеристики товара

Фото 818SL-0119

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0119

Автоматика FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0119 предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и рассчитана на проходные размеры до 3233 мм. Решение выполнено в составе комплекта под монтаж, что упрощает ввод системы в эксплуатацию и помогает выстроить стабильную работу в режиме ежедневного использования.

Двигатель FLUO относится к бесколлекторному типу и обеспечивает движение на низких оборотах, а также имеет увеличенный срок службы по сравнению с традиционными решениями. В конструкции реализована технология Switch Mode, благодаря которой двери стабильно работают при перепадах напряжения электропитания.

Функциональные возможности 818SL-0119

Комплект автоматики обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижной створки, подстраивая алгоритм работы под поток посетителей. Благодаря гибким настройкам системы пользователь получает возможность регулировать поведение двери в зависимости от сценария эксплуатации.

- Бесколлекторный двигатель FLUO для плавного движения на низких оборотах.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу.
- Технология Switch Mode стабилизирует работу при колебаниях напряжения.
- Автоматическое подстраивание времени закрывания под интенсивность потока посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Система рассчитана на работу в определённых диапазонах нагрузки и температурных условий. В карточке указаны предельные значения по параметрам створки, а также ключевые электрические и эксплуатационные характеристики.

- Макс. ширина створки: 3323 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина прохода: 3233 мм.
- Длина короба: 6600 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для установки на одностворчатые раздвижные двери, работающие в помещениях с интенсивным пользовательским потоком. Подбор комплекта рекомендуется выполнять с учётом максимальных значений по ширине и массе створки, а также с учётом условий эксплуатации по температурному диапазону и требуемому уровню защиты.

Для корректной работы необходимо обеспечить совместимость двери с выбранной автоматикой и соблюдать требования по монтажу и электропитанию, указанные производителем для систем CAME FLUO.

После выбора места установки и параметров дверного полотна система позволяет организовать автоматическое движение створки и обеспечить предсказуемый цикл открывания и закрывания в течение рабочего дня.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0119

Готовность к монтажу	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Артикул	818SL-0119
Модель (serialNumber)	818SL-0119
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	3323 мм
Длина короба	6600 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	3233 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 6600 мм CAME 818SL-0119



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>