

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двусторонних телескопических дверей,  
ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0045  
(818ST-0045)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0045

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0045

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0045**

Автоматика для двусторонних телескопических дверей FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY рассчитана на работу в составе автоматизированной системы дверей и позволяет организовать удобный проход с шириной проема до 2896 мм. Модель выполнена как полностью готовое к монтажу решение для ограниченного пространства: телескопическая геометрия и система DUAL RAIL с двойным шкивом упрощают установку, регулировку и ввод в эксплуатацию.

Конструкция ориентирована на эксплуатацию в интенсивных сценариях: интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», а наработка на отказ достигает 2 млн циклов (MCBF). Автоматика рассчитана на максимальную ширину створки 765 мм и массу створки до 70 кг, что позволяет использовать оборудование для двусторонних телескопических дверей с подходящими габаритами.

### **Функциональные возможности 818ST-0045**

Система выполнена на основе специализированного блока управления и двигателя серии EMERGENCY, что поддерживает стабильную работу в аварийных ситуациях. Для пользователя это выражается в предсказуемом цикле работы и управляемом времени закрывания дверей в соответствии с потоком посетителей.

- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обладает увеличенным ресурсом.
- Отсутствие редуктора снижает износ и позволяет добиться более тихой работы.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильность работы при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать поведение двери под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ - 2 млн циклов (MCBF) для сценариев с высокой загрузкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Модель комплектуется параметрами, необходимыми для подбора автоматики под конкретный проем и условия монтажа.

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 765 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 4400 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2896 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для двусторонних телескопических раздвижных дверей в ситуациях, где важны корректная работа, удобство прохода и стабильность управления в условиях высокой интенсивности эксплуатации.

Рекомендуется для объектов с ограниченным монтажным пространством, а также для сценариев, где требуется предсказуемое закрывание дверей и устойчивость системы при аварийных отключениях питания.

Для безопасной и штатной работы следует учитывать параметры проема, допустимую нагрузку на створки и условия окружающей среды в пределах указанного диапазона температур. Перед монтажом важно подобрать комплектность системы двери под требования конкретного проекта, чтобы обеспечить согласованную работу автоматики и конструкции.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0045**

Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Работа при аварийном отключении питания	в штатном режиме до 30 минут
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Длина короба	4400 мм
Макс. ширина створки	765 мм
Макс. масса створки	70 кг
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	2896 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм CAME 818ST-0045**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 7