

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой
распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0060
(818SW-0060)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0060

Характеристики товара

Фото 818SW-0060

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0060

Автоматика с пружинным механизмом FLUO-SWS2 предназначена для одностворчатых распашных дверей и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание. Комплект рассчитан на установку с учетом характеристик полотна: максимальная ширина створки составляет 1200 мм, а максимальная масса створки — до 220 кг. Устройство поддерживает интенсивный режим эксплуатации и рассчитано на работу в температурном диапазоне от -15 до +50 °С.

Привод разработан как бесколлекторная автоматика FLUO и используется с распашными дверями как в новых проектах, так и при монтаже на существующие дверные конструкции. Благодаря пружинному механизму усилие на закрывании увеличивается, что помогает избежать сквозняков и улучшает фиксацию дверного полотна в закрытом положении.

Функциональные возможности 818SW-0060

- Бесшумная автоматика для распашных дверей, включая установку на существующие конструкции.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный срок службы.
- Неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Возможность открывания с использованием различных рычагов как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Пружинный механизм: увеличивает усилие при закрывании и помогает избежать сквозняков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1200 мм.
- Макс. масса створки: 220 кг.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Крутящий момент: 23 Нм.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Максимальная длина короба на заказ: до 3000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика применяется для автоматизации одностворчатых распашных дверей, где требуется бесшумная работа и возможность использования в помещениях с постоянной эксплуатацией. Подходит для проектов, где важны стабильная работа привода, корректное закрывание без образования сквозняков и возможность эксплуатации с ручным открыванием в случае необходимости.

- Рекомендуется для распашных дверей, рассчитанных на максимальные параметры полотна по ширине и массе створки.
- Подходит для установки на существующие распашные двери при выполнении требований по размещению короба автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- При открывании наружу расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать 150 мм для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) или 300 мм для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0060

Мощность	70 Вт
Ограничение при открывании наружу	Расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки: до 150 мм для скользящего рычага (818XA-0059) и до 300 мм для шарнирного рычага (818XA-0041)
Особенности привода	Бесколлекторный двигатель FLUO; неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную; технология Switch Mode; пружинный механизм для увеличения усилия при закрывании
Класс защиты (IP)	IP20
Наименование	FLUO-SWS2, короб до 3000 мм
Крутящий момент	23 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Артикул	818SW-0060
Назначение	Автоматика для одностворчатых распашных дверей
Макс. масса створки	220 кг
Макс. ширина створки	1200 мм
Количество створок	1
Максимальная длина короба на заказ	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	36 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика с пружинным механизмом для одностворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0060



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>