

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой
распашной двери CAME FLUO-SWS2 короб до 3000 мм 818SW-
0080
(818SW-0080)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0080

Характеристики товара

Фото 818SW-0080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери CAME FLUO-SWS2 короб до 3000 мм 818SW-0080

Автоматика для двустворчатых распашных дверей CAME FLUO-SWS2 (короб до 3000 мм) предназначена для автоматизации открывания дверных полотен с пружинным механизмом привода. Решение рассчитано на двери, где нагрузка на створки может достигать значений, указанных в технических характеристиках, а требования к работе подразумевают уверенное открывание и понятную настройку параметров под конкретный объект.

Механика привода дополнена электронным блоком управления, который позволяет использовать настройки под потребности клиента. Привод относится к серии FLUO и выполнен как бесколлекторная система, работающая на низких оборотах, что положительно влияет на срок службы. При необходимости допускается открывание вручную, а конструкция предусматривает возможность работы без полного блокирования привода.

Функциональные возможности 818SW-0080

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и высокая надежность благодаря бесколлекторному двигателю.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Режим открывания двери предусматривает применение рычагов для разных схем открывания створки (возможность как вовнутрь, так и наружу).
- Два привода поставляются в едином корпусе; длина корпуса и расположение отверстий под рычаги задаются при заказе.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Пружинный механизм увеличивает усилие двигателя при закрывании и помогает избежать сквозняков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях, характерных для систем автоматизации распашных дверей. Технические параметры задают допустимые габариты и нагрузку на створки, а также определяют электрические параметры, режим работы и условия окружающей среды.

- Макс. ширина створки: 1200 мм.
- Макс. масса створки: 220 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Крутящий момент: 23 Нм.
- Количество створок: 2.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Максимальная длина короба на заказ: 3000 мм.
- Время и усилие зависят от сценария движения двери и выбираются в пределах указанных параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика применяется для автоматизации двустворчатых распашных дверей. Подходит для объектов, где требуется автоматизировать открывание с учетом массы и ширины створок, а также обеспечить корректную работу привода в заданном диапазоне температур. При установке важно соблюдать ограничения по геометрии узла крепления короба и расстоянию до створки для выбранного типа рычага.

- Монтаж в составе системы автоматизации распашных дверей.
- Использование для створок массой и шириной, не превышающими указанные значения.
- Учет типа рычага при установке: для скользящего рычага расстояние от плоскости крепления короба до створки не должно превышать 150 мм, для шарнирного рычага — 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери CAME FLUO-SWS2 короб до 3000 мм 818SW-0080

Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Крутящий момент	23 Нм
Ограничение по расстоянию до створки (скользящий рычаг)	не должно превышать 150 мм
Ограничение по расстоянию до створки (шарнирный рычаг)	не должно превышать 300 мм
Модель (serialNumber)	818SW-0080
Бренд	CAME
Артикул	818SW-0080
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип двери	Распашная двустворчатая дверь
Серия	FLUO-SWS2
Макс. масса створки	220 кг
Макс. ширина створки	1200 мм
Количество створок	2
Максимальная длина короба на заказ	3000 мм
Напряжение электропитания двигателя	36 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери CAME FLUO-SWS2 короб до 3000 мм 818SW-0080



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>