

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Программатор режимов работы для автоматики FLUO с RFID  
считывателем CAME 818XA-0043  
(818XA-0043)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ХА-0043

---

Характеристики товара

---

Фото 818ХА-0043

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Программатор режимов работы для автоматики FLUO с RFID считывателем CAME 818XA-0043**

---

Программатор режимов работы предназначен для настройки и управления работой автоматических решений FLUO. Модель с RFID считывателем помогает задавать режимы работы для совместимого оборудования, чтобы обеспечить корректные сценарии движения створок и работы автоматики. Устройство относится к аксессуарам для систем автоматических дверей и рассматривается как элемент, который используется в составе автоматики FLUO для программирования необходимых параметров.

Корпус имеет степень защиты IP40, а питание устройства осуществляется от 12 В. Благодаря этому программатор может применяться в типовых условиях эксплуатации внутри помещений и в зоне, где оборудование защищено от попадания пыли и прямых брызг. Технические характеристики и ограничения отражают требования к монтажу и эксплуатации в составе систем автоматических дверей.

### **Функциональные возможности 818XA-0043**

---

- Программирование режимов работы автоматики FLUO с применением RFID считывателя.
- Настройка работы совместимого оборудования для автоматических дверей FLUO.
- Использование в системе питания 12 В для обеспечения стабильного функционирования.
- Эксплуатация в защищенном исполнении с классом защиты IP40.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 818ХА-0043.
- Класс защиты (IP): 40.
- Напряжение электропитания: 12 В.
- Вес: 0,2 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- При прокладке соединительного кабеля: если длина кабеля превышает 10 м, используйте кабель с витыми парами.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Программатор применяется при вводе в эксплуатацию и настройке режимов работы автоматики FLUO для автоматических дверей с RFID считывателем. Устройство используется совместно с оборудованием, для которого предусмотрена поддержка настройки через FLUO. При монтаже важно соблюдать требования к электропитанию 12 В и учитывать рекомендации по кабелю: при длине линии более 10 м применять кабель с витыми парами, чтобы обеспечить устойчивую работу системы управления.

Учитывайте условия установки и подключение в составе автоматики для автоматических дверей, а также степень защиты корпуса IP40 при выборе места эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Программатор режимов работы для автоматки FLUO с RFID считывателем CAME 818XA-0043**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0,2 кг
<b>Артикул</b>	818XA-0043
<b>Класс защиты (IP)</b>	40
<b>Рекомендация по кабелю</b>	Если длина кабеля более 10 м, используйте кабель с витыми парами
<b>Напряжение электропитания</b>	12 В

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Программатор режимов работы для автоматики FLUO с RFID считывателем CAME 818XA-0043**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>