

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических
дверей серии FLUO CAME 818XC-0026
(818XC-0026)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0026

Характеристики товара

Фото 818XC-0026

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии FLUO CAME 818XC-0026

Комплект встраиваемых фотоэлементов CAME серии FLUO предназначен для организации безопасного и корректного срабатывания автоматических дверей. Устройство рассчитано на работу в составе автоматики, где требуется надежная фиксация присутствия человека и формирование управляющего сигнала для привода. Комплект выполнен в виде встраиваемых ИК-микрофотоэлементов с экранированным кабелем длиной 5 м, что помогает минимизировать влияние внешних электромагнитных факторов при монтаже и эксплуатации.

В комплекте реализованы параметры, важные для проектирования систем доступа: питание 24 В, рабочий температурный диапазон от -20 до +50 °С и максимальная дальность действия до 15 м. Также предусмотрена ориентация по состоянию контакта — нормально открытый контакт отсутствует.

Функциональные возможности 818XC-0026

- Формирование управляющего сигнала для автоматической двери на основании обнаружения объекта в зоне действия.
- Использование ИК-микрофотоэлементов для контроля присутствия, применимых в системах автоматического открывания.
- Экранированный кабель длиной 5 м для удобного вывода и прокладки при монтаже.
- Работа от электропитания 24 В при поддержке диапазона входного напряжения 10 ÷ 30 В.
- Максимальная дальность действия до 15 м для стабильной работы на заданной дистанции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект встраиваемых фотоэлементов серии FLUO рассчитан на установку в зоне прохода и подключение к системе управления автоматической двери.

- Тип устройства: комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов для автоматических дверей.
- Кабель: экранированный, длина 5 м.
- Наличие NO (нормально открытого) контакта: НЕТ.
- Напряжение электропитания (В): 10 ÷ 30.
- Потребляемый ток (мА): 20.
- Макс. дальность действия (м): 15.
- Диапазон рабочих температур (°С): -20 ÷ +50.

Для логистического планирования комплект поставляется в единице измерения «шт» и имеет кратность упаковки 1.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.198.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект фотоэлементов предназначен для использования в автоматических дверях, где требуется контроль присутствия человека перед зоной открытия и корректное функционирование автоматики. Устройство удобно применять в объектах с постоянным потоковым движением, а также в местах, где важно обеспечить устойчивую работу в заданном температурном диапазоне.

- Для контроля присутствия в зоне прохода автоматических дверей.
- Для подключения к системе управления дверной автоматики для формирования управляющего сигнала.
- Для монтажа с выводом кабеля на расстояние до 5 м и с расчетом дальности действия до 15 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии FLUO CAME 818XC-0026

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.198
Артикул	818XC-0026
Макс. дальность действия (м)	15
Наличие NO (нормально открытого) контакта	НЕТ
Потребляемый ток (мА)	20
Кабель	Экранированный, длина 5 м
Напряжение электропитания (В)	10 ÷ 30
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии FLUO CAME 818XC-0026



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>