

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок
шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и
нижние направляющие САМЕ МА7371 818XG-0024
(818XG-0024)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0024

Характеристики товара

Фото 818XG-0024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME MA7371 818XG-0024

Верхний профиль CAME MA7371 предназначен для формирования верхнего опорного узла при установке створок с окантовкой. Конструкция рассчитана на крепление створок определённой ширины и помогает организовать направляющую основу для корректного положения элементов створки в процессе монтажа и эксплуатации.

Модель MA7371 используется в составе дверных конструкций, где требуется надёжное соединение верхней части створок и обеспечение стабильной геометрии. Подходит для ситуаций, когда необходимо закрепить 2 окантованные створки шириной до 500 мм или 1 створку шириной до 1000 мм, а также предусмотреть нижние направляющие, согласованные с данной верхней частью.

Функциональные возможности 818XG-0024

- Обеспечивает верхнее крепление окантованных створок и формирует опорную точку в дверной системе.
- Поддерживает установку 2 створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм в рамках допустимых значений.
- Служит базовым элементом, совместно с нижними направляющими, для сохранения правильного положения створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 818XG-0024.
- Модель: MA7371.
- Назначение: верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок.
- Допустимая ширина створок: до 500 мм для 2 окантованных створок или до 1000 мм для 1 створки.
- Компоновка: предусматриваются нижние направляющие в составе решения.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 2,6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль применяется при монтаже элементов дверной автоматики и дверных полотен, где требуется верхнее крепление окантованных створок и согласование с нижними направляющими. Изделие подходит для проектных работ, где необходимо обеспечить корректную установку створок в пределах указанных значений по ширине.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ключевые условия эксплуатации и поставки

Изделие поставляется в упаковке с кратностью 1. Масса позиции составляет 2,6 кг, что учитывается при логистике и подготовке к монтажу. При подборе узла следует ориентироваться на требуемую ширину створок и выбранную конфигурацию дверной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME MA7371 818XG-0024

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2,6
Артикул	818XG-0024
Модель	MA7371
Тип изделия	Верхний профиль
Назначение	Для крепления 2-х окантованных створок или 1-ой створки с нижними направляющими
Максимальная ширина створки	До 500 мм (для 2-х створок) или до 1000 мм (для 1-ой створки)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>