

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок
шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и
нижние направляющие CAME 818XG-0025
(818XG-0025)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0025

Характеристики товара

Фото 818XG-0025

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0025

Верхний профиль CAME предназначен для формирования верхнего узла крепления створок в системе автоматических дверей с рамными конструкциями. Данная позиция рассчитана на работу с окантованными створками и поддерживает установку с учетом ширины створки: до 750 мм для двух окантованных створок или до 1500 мм для одной створки. Конструктивное решение включает нижние направляющие, которые помогают обеспечить устойчивое движение створки и правильную геометрию в процессе эксплуатации.

Изделие выполнено как профильный элемент для дверных узлов, где важны точность установки и стабильность креплений. Правильно подобранный профиль и направляющие позволяют обеспечить корректную работу створок и аккуратное закрывание/открывание в составе автоматической двери, снижая риск перекосов и нештатных вибраций.

Функциональные возможности 818XG-0025

- Верхнее крепление створок в дверной системе, рассчитанной на окантованные полотна.
- Поддержка сценариев установки с шириной створки до 750 мм (для 2 створок) или до 1500 мм (для 1 створки).
- Интеграция нижних направляющих в конструкцию, помогающая сохранить устойчивость геометрии створки в движении.
- Использование как профильного элемента для комплектации дверного решения с акцентом на правильную посадку и эксплуатационную стабильность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок или 1-й окантованной створки.
- Максимальная ширина: до 750 мм для 2-х створок или до 1500 мм для 1-й створки.
- Наличие нижних направляющих в составе конструктивного решения.
- Артикул: 818XG-0025.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль CAME 818XG-0025 применяется при монтаже и комплектации узла дверной конструкции, где требуется верхнее крепление створок в паре с нижними направляющими для обеспечения правильного направления движения и посадки полотен. Изделие подходит для систем, где важны точная установка и поддержание геометрии створки в течение всего ресурса работы.

Подбор выполняется по требуемой ширине створок: до 750 мм — для варианта с двумя окантованными створками, и до 1500 мм — для варианта с одной створкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0025

Артикул	818XG-0025
Бренд	CAME
Назначение	Верхний профиль для крепления окантованных створок и нижние направляющие
Максимальная ширина створки	до 750 мм (для 2-х окантованных створок) или до 1500 мм (для 1-й створки)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>