

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных
створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500
мм и нижние направляющие CAME 818XG-0028
(818XG-0028)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0028

Характеристики товара

Фото 818XG-0028

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0028

Нижний направляющий профиль CAME предназначен для формирования и поддержания нижнего направления движения створок в составе автоматических дверных систем. Конструкция рассчитана на применение в двух режимах: для двух окантованных створок при ширине до 750 мм или для одной створки при ширине до 1500 мм. Профиль используется как направляющий элемент, обеспечивающий корректное перемещение створок по заданной траектории и стабильную работу механизма в процессе эксплуатации.

Деталь относится к сменным компонентам и может применяться при подборе решения для автоматических дверей, где требуется обеспечить правильную направляющую в нижней части. Наличие артикула позволяет однозначно идентифицировать конкретное исполнение профиля и согласовать его с остальными элементами системы.

Функциональные возможности 818XG-0028

Направляющий профиль выполняет ключевую функцию — задает нижнее направление движения створок в автоматической системе и помогает сохранить геометрию перемещения на всем рабочем ходе.

- Обеспечение направления движения при работе створок (для 2-х окантованных створок до 750 мм или для 1-ой створки до 1500 мм).
- Поддержка нижних направляющих элементов в составе дверной автоматики.
- Идентификация изделия по артикулу для точного подбора замены или комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: нижний направляющий профиль.
- Совместимые варианты по створкам: для 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или для 1-ой створки шириной до 1500 мм.
- Комплектация изделия: профиль для нижних направляющих (без дополнительных комплектующих в описании модели).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль применяется в автоматических дверных системах CAME, где требуется нижняя направляющая для корректного движения створок. Используйте изделие в случаях, когда по проекту предусмотрены нижние направляющие, а ширина створок соответствует указанным диапазонам.

- Для систем, где используются нижние направляющие в составе автоматики для автоматических дверей.
- Для замены или подбора направляющего элемента при необходимости восстановления корректного направления движения створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0028

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818XG-0028
Назначение	Нижний направляющий профиль
Производитель	CAME
Совместимость по створкам	Для 2-х окантованных створок шириной до 750 мм или для 1-ой створки шириной до 1500 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>