

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных
створок шириной до 1000 мм или 1-ой створки шириной до
2000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0029
(818XG-0029)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0029

Характеристики товара

Фото 818XG-0029

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 1000 мм или 1-ой створки шириной до 2000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0029

Нижний направляющий профиль CAME предназначен для организации направляющей работы створок в раздвижных дверных конструкциях. Изделие применяется как нижний элемент, обеспечивающий корректное перемещение створок и устойчивую работу системы при установке в нижней зоне дверного проема.

Функциональные возможности 818XG-0029

Профиль выполняет роль нижней направляющей и помогает сохранять геометрию движения створок в процессе эксплуатации. Поддерживаются варианты компоновки под различные решения по ширине створок: предусмотрено применение как для двух окантованных створок, так и для одной створки, где профиль используется как нижняя направляющая часть системы.

- Обеспечивает направляющую работу створок в нижней части дверного узла.
- Подходит для комплектаций с 2 окантованными створками и для конфигураций с 1 створкой, в зависимости от требуемых габаритов.
- Рассчитан на использование в составе раздвижных дверных систем CAME.

Технические особенности

- Артикул: 818XG-0029.
- Назначение: нижний направляющий профиль.
- Возможная конфигурация по створкам: для 2-х окантованных створок шириной до 1000 мм или для 1-ой створки шириной до 2000 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Характеристики профиля отражают его применимость по ширине створок и роль в нижнем направляющем узле.

Применение

Профиль устанавливается в нижней части раздвижной двери и используется для направляющей работы створок. Его применяют в проектах, где требуется организовать движение створок по нижней направляющей, с учетом допустимых значений ширины створок в выбранной конфигурации.

- Раздвижные дверные конструкции с окантованными створками.
- Проекты с 1 створкой, где нижняя направляющая выполняет задачу устойчивого перемещения полотна.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 1000 мм или 1-ой створки шириной до 2000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0029

| | |
|---------------------------------|---|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Артикул | 818XG-0029 |
| Назначение | Нижний направляющий профиль |
| Конфигурация по створкам | Для 2-х окантованных створок шириной до 1000 мм или 1-ой створки шириной до 2000 мм |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>