

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок  
шириной до 750 мм или 1 створки шириной до 1500 мм и  
подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0035  
(818XG-0035)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0035

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0035

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 750 мм или 1 створки шириной до 1500 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0035**

Верхний профиль TELESCOPIC, артикул 818XG-0035, предназначен для компоновки узла крепления створок в системах автоматических дверей. Конструкция ориентирована на использование с вариантом компоновки, где верхнее решение рассчитано на крепление двух створок шириной до 750 мм или одной створки шириной до 1500 мм. Дополнительно в составе узла предусмотрены подвижные нижние направляющие, которые помогают обеспечить корректную работу створок в процессе открытия и закрытия.

Профиль TELESCOPIC применяется как элемент механической части, который обеспечивает базовую геометрию и надежную фиксацию створок в проектируемой автоматике. Благодаря предусмотренным решениям по креплению и направляющим узел работает как единая система: створки сохраняют заданное положение, а нижние элементы направляют их движение по нужной траектории.

### **Функциональные возможности 818XG-0035**

- Крепление створок в составе узла автоматики для автоматических дверей: рассчитан на 2 створки шириной до 750 мм или 1 створку шириной до 1500 мм.
- Компоновка с подвижными нижними направляющими для обеспечения направленного движения створок.
- Исполнение в виде верхнего профиля, который задает правильную схему установки и фиксации створок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: верхний профиль TELESCOPIC для крепления створок.
- Совместимая конфигурация по ширине створок: 2 створки до 750 мм или 1 створка до 1500 мм.
- Назначение нижнего узла: подвижные нижние направляющие.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Где применяется

---

- В конструкциях автоматических дверей, где требуется верхнее профилирование для крепления створок по ширине до указанных значений.
- Для проектов, предусматривающих работу створок с подвижными нижними направляющими в составе дверного узла.

Артикул 818XG-0035 относится к компонентам CAME и используется при подборе и комплектации дверной автоматики, когда требуется надежный механический элемент верхнего крепления TELESCOPIC в соответствующей конфигурации по количеству и ширине створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 750 мм или 1 створки шириной до 1500 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0035**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818XG-0035
Нижние направляющие	Подвижные
Назначение	Крепление створок в составе узла автоматической двери
Тип	Верхний профиль TELESCOPIC
Максимальная ширина створок (конфигурация 2 шт.)	до 750 мм
Максимальная ширина створок (конфигурация 1 шт.)	до 1500 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>