

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой,
одинарной кнопкой вызова, с возможностью расширения до 4
вызовов CAME 840AA-0040
(840AA-0040)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 840AA-0040

Характеристики товара

Фото 840AA-0040

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой, одинарной кнопкой вызова, с возможностью расширения до 4 вызовов CAME 840AA-0040

Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой CAME предназначена для организации домофонного входного узла в составе системы X1. Модель LHS V/01 выполнена в виде единого монолитного корпуса с покрытием Zamak и рассчитана на эксплуатацию в условиях наружной установки. Устройство объединяет видеокамеру, элементы управления вызовом и конструктивные решения для устойчивой работы в типовой среде уличного монтажа.

Панель позволяет расширять систему до 4 вызовов, поэтому ее удобно применять в проектах с несколькими точками доступа. Кнопка вызова снабжена табличкой с именем и белой подсветкой, что облегчает поиск абонента и делает управление визуально понятным. Для работы с домофонной системой предусмотрен встроенный микропроцессор, отвечающий за цифровую обработку сигнала видеокамеры.

Установленная камера использует видеостандарт PAL и обеспечивает разрешение 728 × 560. Оптика выполнена с широкоугольными углами обзора 98° по горизонтали и 72° по вертикали, что помогает получать информативную картинку даже при небольшом расстоянии до входной зоны.

Функциональные возможности 840AA-0040

Панель LHS V/01 обеспечивает вызов абонента и видеонаблюдение в составе системы X1, а также поддерживает расширение до нескольких вызовов. За счет встроенного микропроцессора выполняется цифровая обработка сигнала с видеокамеры, что способствует стабильной работе устройства в рамках домофонного решения.

- Одинарная кнопка вызова с табличкой с именем и белой подсветкой для удобного поиска абонента.
- Возможность расширения системы до 4 вызовов при необходимости подключения дополнительных точек.
- Широкоугольный обзор: 98° по горизонтали и 72° по вертикали для информативного изображения зоны перед входом.
- Два выхода для управления электрическим замком и другим устройством в рамках домофонной системы.
- Программирование доступно в нескольких режимах: ручное, через мобильное приложение SetUp (при использовании устройства CAME Key) и с применением программного обеспечения.

Для подключения питания и совместной работы с системой предусмотрены соответствующие электрические параметры, а также конструктив, рассчитанный на уличные сценарии эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 840AA-0040.
- Напряжение электропитания: 16 ÷ 18 В.
- Макс. потребляемый ток: 190 мА.
- Потребление в режиме ожидания: 90 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Видеостандарт: PAL.
- Разрешение видеокамеры: 728 × 560.
- Углы обзора: 98° (по горизонтали) и 72° (по вертикали).
- Цвет: серый.
- Габаритные размеры: 97 × 205 × 23 мм.
- Материал покрытия корпуса: Zamac.
- Технология: X1.
- Степень защиты по условиям эксплуатации обеспечивает работу в условиях воздействия воды и пыли.
- Выделяемые в конструкции решения поддерживают применение видеодомофонной панели в составе домофонного узла с управлением электрическим замком.

Для корректной эксплуатации важно учитывать параметры питания и температурный диапазон, а также соблюдать требования по монтажу наружного оборудования в проекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Монолитная вызывная панель CAME LHS V/01 используется для организации входного домофонного интерфейса и видеонаблюдения в составе системы X1. Ее применяют в объектах, где требуется видеозвонок и управление электрическим замком, включая случаи, когда предусмотрено подключение нескольких точек вызова, вплоть до 4 вызовов в рамках расширенной конфигурации.

- Для входных групп жилых и коммерческих объектов, где требуется видеодомофонная панель с широким углом обзора.
- Для наружной установки благодаря классу защиты IP54 и стойкости к ударам IK09.
- В проектах с расширением домофонной системы до нескольких вызовов.
- Для совместной работы с электрическим замком и дополнительным устройством через предусмотренные выходы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой, одинарной кнопкой вызова, с возможностью расширения до 4 вызовов CAME 840AA-0040

Макс. потребляемый ток	190 мА
Потребление в режиме ожидания	90 мА
Широкоугольная оптика (горизонталь)	98°
Широкоугольная оптика (вертикаль)	72°
Разрешение камеры	728 × 560
Видеостандарт	PAL
Технология	X1
Управление электрическим замком	предусмотрены 2 выхода для управления электрическим замком и другим устройством
Способ программирования	ручное; через мобильное приложение SetUp (с устройством CAME Key); с помощью программного обеспечения
Комплектация / единица измерения	единица измерения: шт
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	серый
Вес	0.865 кг
Артикул	840AA-0040

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Количество вызовов (расширение)	возможность расширения до 4 вызовов
Материал/покрытие корпуса	Zamak
Габаритные размеры	97 × 205 × 23 мм
Напряжение электропитания	16 ÷ 18 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой, одинарной кнопкой вызова, с возможностью расширения до 4 вызовов CAME 840AA-0040



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>