

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Комплект ATS30DGS CAME 8K01MP-036 (8K01MP-036)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 8K01MP-036

Характеристики товара

Фото 8K01MP-036

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект ATS30DGS CAME 8K01MP-036

Комплект ATS30DGS от CAME предназначен для автоматизации распашных ворот со створками. Решение рассчитано на установку в жилом секторе, а также на общественных и промышленных объектах, где требуется стабильная работа привода при интенсивном использовании. Комплект поддерживает управление движением ворот и обеспечивает выполнение полного цикла открывания и закрывания с заданными параметрами.

Использование современной телескопической компоновки и технологии 24 В помогает организовать более плавное и безопасное перемещение створок. Благодаря этому комплект применяется для ворот с шириной створки до 3 м и массой створки до 800 кг, а также позволяет обеспечить рабочие режимы при эксплуатации в широком диапазоне температур.

Функциональные возможности 8K01MP-036

- Автоматизация распашных ворот с управлением движением створок.
- Использование технологии 24 В для более плавного и бесшумного хода.
- Работа в режиме повышенной безопасности при эксплуатации ворот.
- Поддержка режима работы с заданной интенсивностью (циклы в час).
- Возможность настроить работу автоматики при кратковременном отключении сетевого питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 200 мм.
- Класс защиты (IP): IP54.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 8 А.
- Время открывания на 90°: 15 20–30 с.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 2 +55 0С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Макс. мощность: 80 Вт.
- Циклов/час: 60.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект ATS30DGS применяется для автоматизации распашных ворот на объектах, где важны безопасность, стабильная работа и рассчитанная интенсивность эксплуатации. Подходит для установки на участках с воротами, для которых выполняются ограничения по ширине и массе створок, а также соблюдаются условия эксплуатации по классу защиты и температурному режиму.

Для корректной работы автоматики перед монтажом важно заранее определить тип ворот и подготовить электрические соединения. Если планируется установка, предусмотренная спецификой объекта, следует учитывать требования к подготовительным работам и условиям эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект ATS30DGS CAME 8K01MP-036

Макс. мощность	80 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя	8 А
Класс защиты (IP)	IP54
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	4
Вес	24 кг
Артикул	8K01MP-036
Толкающее усилие	400–3000 Н
Время открывания на 90°	15 20–30 с
Макс. ширина створки	3 м
Макс. значение «С»	200 мм
Макс. масса створки	800 кг
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Гарантия	3 года
Производитель	CAME
Циклов/час	60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-20 2 +55 0С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект ATS30DGS CAME 8K01MP-036



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>