

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
(блок ZL65, радиоуправление, фотоэлементы) CAME
ATS30DGM
(ATS30DGM RC KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание ATS30DGM RC KIT

Характеристики товара

Фото ATS30DGM RC KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот (блок ZL65, радиоуправление, фотоэлементы) CAME ATS30DGM

Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот ATS30DGM предназначен для автоматизации створок распашных ворот. Комплект рассчитан на работу при максимальной ширине створки до 3 м и максимальной массе створки до 800 кг, что делает его подходящим решением для большинства типовых объектов, где требуется надежное дистанционное управление движением ворот.

В составе комплекта предусмотрен блок управления ZL65, радиоуправление и фотоэлементы. Такое сочетание компонентов позволяет обеспечить управляемое открывание и закрывание ворот, а также реализовать функции безопасности с использованием фотоэлементов. Система рассчитана на электропитание 230 В и использует питание привода 24 В, что соответствует современной практике построения автоматики для распашных ворот.

Функциональные возможности ATS30DGM RC KIT

- Дистанционное управление автоматикой ворот через радиоканал.
- Работа с блоком управления ZL65 в составе комплекта.
- Автоматизация распашных двухстворчатых ворот с ограничениями по ширине и массе створок.
- Функции безопасности с использованием фотоэлементов.
- Электропитание системы 230 В и питание привода 24 В для штатной работы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект ATS30DGM рассчитан на применение на распашных воротах с параметрами, которые указаны в технических характеристиках. Максимальная ширина створки составляет 3 м, а максимальная масса створки — 800 кг. Для сценариев подъезда и проезда указанная максимальная ширина проезда — до 6 м.

Параметры электропитания включают напряжение электропитания 230 В, а также напряжение электропитания привода 24 В (формат =24 В). Для оценки динамики работы указано время открывания на 90°: 15–30 с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики ATS30DGM RC KIT применяется для оснащения двухстворчатых распашных ворот, когда требуется организация безопасного автоматического движения створок и дистанционное управление. Подбор по параметрам ширины створки и массы позволяет использовать комплект как для частных территорий, так и для объектов, где важна штатная работа системы с фотоэлементами и блоком управления ZL65.

- Установка автоматики на двухстворчатые распашные ворота с шириной створки до 3 м.
- Применение на воротах с максимальной массой створки до 800 кг.
- Организация управления воротами на объекте с возможностью проезда до 6 м по ширине.
- Использование фотоэлементов для повышения безопасности движения створок.

Для корректной настройки и эксплуатации используйте документацию из комплекта поставки и установочные инструкции, предусмотренные для автоматики распашных ворот ATS 24 В и блока управления ZL65, а также материалы по радиоуправлению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот (блок ZL65, радиоуправление, фотоэлементы) CAME ATS30DGM

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Время открывания на 90°	15–30 с
Макс. ширина проезда	6 м
Фотоэлементы	в комплекте
Радиоуправление	в комплекте
Блок управления в комплекте	ZL65
Назначение	комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
Макс. ширина створки	3 м
Макс. масса створки	800 кг
Напряжение электропитания	230 В
Напряжение электропитания привода	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот (блок ZL65, радиоуправление, фотоэлементы) CAME ATS30DGM



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>