

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор
G6EVO Ø250 H750 CAME BHEEVOF75
(BHEEVOF75)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BHEEVOF75

Характеристики товара

Фото BHEEVOF75

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор G6EVO Ø250 H750 CAME BHEEVOF75

Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор G6EVO с исполнением по габаритам Ø250 и H750 предназначен для организации надежной защиты проезжей части на объектах, где требуется ограничение въезда и сдерживание транспортного воздействия. Компактная по конструкции компоновка и автоматический режим работы позволяют интегрировать устройство в систему контроля доступа, обеспечивая управляемое перемещение защитного элемента и возврат в исходное положение после прохода.

Блокиратор рассчитан на работу в условиях эксплуатации, где важны защищенность узлов и устойчивость к внешним факторам. Уровень защиты корпуса соответствует IP67, что повышает устойчивость к попаданию пыли и влаги. В составе устройства предусмотрены электротехнические компоненты для управления и приводной части электродвигателя, питание которых согласовано со стандартными параметрами сети и обеспечивает стабильное функционирование при циклической работе.

Функциональные возможности BHEEVOF75

Противотаранный блокиратор G6EVO выполняет ключевые функции автоматического дорожного ограждения с выдвижением и последующим опусканием защитного элемента в заданном цикле управления. При поступлении управляющего сигнала устройство начинает движение на подъем, а затем возвращает блокиратор в исходное положение для восстановления проезда или закрытия зоны.

- Автоматический режим работы с выдвижением (подъемом) и опусканием защитного элемента по сигналу управления.
- Поддержка циклической эксплуатации: заданное количество циклов обеспечивает эффективную работу на объектах с регулярным движением транспорта.
- Применение на дорожной инфраструктуре: устройство используется для ограничений въезда и защиты периметра.
- Защищенная конструкция для работы во внешней среде: степень защиты IP67.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство рассчитано на работу в широком диапазоне температур, что важно для круглогодичной эксплуатации без обогрева. Рабочие параметры включают электропитание блока управления и двигателя, а также гидравлические параметры привода. Для интеграции в проект важно учитывать время движения и ресурс по циклам, указанные для подъемной и опускной фаз.

- Класс защиты (IP): IP67.
- Напряжение электропитания блока управления: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя (50 Гц): 24 В.
- Рабочее давление: 35 бар.
- Время подъема: 5,3 с.
- Время опускания: 3–6 с.
- Циклов в час: 1200/24.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +50 °С, без обогревателя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор применяется для организации охраны и ограничения проезда на объектах, где требуется противотаранная защита и управляемый доступ. Устройство совместимо с встраиваемыми системами отопления для зимней эксплуатации: предусмотрены варианты для температурных условий до -20 °С (встраиваемая система отопления G6, RCHF75) и до -50 °С (встраиваемая система отопления ONE, BOONE-HG50). Такой подход позволяет обеспечить сохранение работоспособности в зимний период при корректном подборе сопутствующих узлов.

- Для защиты въезда и контроля доступа на дорожных участках.
- Для эксплуатации в зимних условиях при использовании встраиваемых систем отопления.
- Для объектов с регулярным циклическим использованием и требованиями к защите корпуса.

Обращайте внимание на то, что для обеспечения круглогодичной эксплуатации и комфортных условий работы в холодный сезон может потребоваться подбор соответствующих элементов отопления встраиваемого типа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматический выдвигной противотаранный блокиратор G6EVO Ø250 H750 CAME BHEEVOF75

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	183 кг
Артикул	BHEEVOF75
Класс защиты (IP)	IP67
Время подъема	5,3 с
Рабочее давление	35 бар
Время опускания	3–6 с
Встраиваемая система отопления G6	RCHF75 для температур до -20 °C
Встраиваемая система отопления ONE	BOONE-HG50 для температур до -50 °C
Напряжение электропитания двигателя	24 В (50 Гц)
Напряжение электропитания блока управления	230 В
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +50 °C, без обогревателя
Циклов/час	1200/24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор G6EVO Ø250 H750 CAME ВНЕЕVOF75



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>