

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок питания системы отопления для 1 блокиратора ONE  
CAME BOONE-HG50C1  
(BOONE-HG50C1)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BOONE-HG50C1

---

Характеристики товара

---

Фото BOONE-HG50C1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блок питания системы отопления для 1 блокиратора ONE CAME BOONE-HG50C1**

Блок питания системы отопления предназначен для обеспечения работы системы обогрева в составе автоматик для блокиратора ONE. Модель рассчитана на подключение к панели автоматики и формирует питание, необходимое для стабильной работы отопления при эксплуатации в холодный период. При использовании данного блока учитывается, что система отопления рассчитана на работу в расширенном температурном диапазоне, включая режимы, подходящие для зимних условий.

Комплект устанавливается в панель автоматики и применяется как часть решения для одного блокиратора ONE. Это позволяет организовать обогрев в зоне, где требуется поддерживать работоспособность оборудования и снижать влияние низких температур на компоненты системы. Благодаря интеграции в автоматику блок питания является элементом, обеспечивающим непрерывность функционирования отопления в составе комплекса управления.

### **Функциональные возможности BOONE-HG50C1**

- Питание системы отопления для блокиратора ONE.
- Установка в панель автоматики для одного блокиратора.
- Работа от напряжения электропитания 230 В при частоте 50 Гц.
- Поддержка работы в условиях низких температур (минимальная рабочая температура до  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Макс. количество автоматических блокираторов: 1.
- Мин. рабочая температура:  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок питания системы отопления используется в составе автоматики для одного блокиратора ONE, когда требуется питание обогрева. Устройство монтируется в панель автоматики и рассчитано на эксплуатацию в зимних условиях, включая режимы с пониженной температурой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блок питания системы отопления для 1 блокиратора ONE CAME BOONE-HG50C1**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BOONE-HG50C1
Макс. количество автоматических блокираторов	1
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В (50 Гц)
Мин. рабочая температура	-50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>