

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок питания системы отопления для 2 блокираторов ONE
CAME BOONE-HG50C2
(BOONE-HG50C2)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BOONE-HG50C2

Характеристики товара

Фото BOONE-HG50C2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок питания системы отопления для 2 блокираторов ONE CAME BOONE-HG50C2

Блок питания системы отопления для двух блокираторов ONE предназначен для обеспечения электропитания узла обогрева в составе системы управления. Устройство рассчитано на работу в условиях холодного климата: в характеристиках указана минимальная рабочая температура до -50°C , а также говорится, что блок питания используется для температур до -50°C . Такая компоновка помогает поддерживать работоспособность оборудования и снижать влияние низких температур на функциональность системы блокиратора.

Модель BOONE-HG50C2 устанавливается в панель автоматики и используется как элемент питания для обогревательной части системы. В результате оборудование подходит для проектов, где требуется стабильная работа автоматики в сезонно холодных регионах и важно сохранять работоспособность при понижениях температуры.

Функциональные возможности BOONE-HG50C2

Блок питания обеспечивает электропитанием систему отопления, рассчитанную на использование с двумя блокираторами ONE. Встроенные параметры по электропитанию и ограничения по рабочей температуре позволяют применять устройство в составе автоматики и поддерживать тепловой режим, необходимый для корректной работы системы.

- Питание системы отопления для двух блокираторов ONE.
- Работа в диапазоне температур до -50°C .
- Монтаж в панели автоматики для интеграции в состав системы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул/код: BOONE-HG50C2.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Макс. количество автоматических блокираторов: 2.
- Мин. рабочая температура (°C): -50.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение BOONE-HG50C2

Применяется в составе системы отопления для блокираторов ONE, когда требуется обеспечить питание обогревательного элемента. Устройство подходит для интеграции в панель автоматики и используется в проектах, где предусмотрено одновременное применение двух блокираторов. Благодаря заявленной минимальной рабочей температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ блок питания рассчитан на эксплуатацию в холодных климатических условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок питания системы отопления для 2 блокираторов ONE CAME BOONE-HG50C2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BOONE-HG50C2
Макс. количество автоматических блокираторов	2
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В (50 Гц)
Мин. рабочая температура	-50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>