

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Встраиваемый привод для блокиратора ONE30 CAME  
BOONE30-STDHIB  
(BOONE30-STDHIB)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BOONE30-STDHIB

---

Характеристики товара

---

Фото BOONE30-STDHIB

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Встраиваемый привод для блокиратора ONE30 CAME BOONE30-STDHIB**

Встраиваемый привод для блокиратора ONE30 CAME BOONE30-STDHIB предназначен для комплектации автоматических блокираторов ONE30. Модель рассчитана на работу в составе дорожных противотаранных систем и поставляется как важный элемент автоматики, который встраивается в конструкцию блокиратора. Устройство обеспечивает выполнение циклов подъема и опускания и относится к компонентам, которые применяются на объектах с режимом охраны и контроля проезда.

Привод выполнен для эксплуатации в условиях, характерных для уличной инфраструктуры: предусмотрена защита корпуса по классу IP67, а также работа в диапазоне температур без обогрева. Для питания и управления предусмотрены параметры электропитания, а гидравлическая часть рассчитана на заданные значения рабочего давления. Модель также учитывает особенности температурного режима благодаря указанным условиям для работы при отрицательных температурах.

### **Функциональные возможности BOONE30-STDHIB**

- Обеспечивает приводной цикл блокиратора ONE30: подъем и опускание с заданными временными параметрами.
- Использует встроенную гидравлическую помпу для работы гидравлического контура блокиратора ONE30.
- Работает от электропитания с параметрами, указанными для блока управления и двигателя, включая режим 230/400 В трехфазного тока.
- Поддерживает эксплуатацию на уличных объектах с учетом класса защиты IP67.
- Рассчитан на работу при отрицательных температурах с условиями применения в зависимости от наличия системы обогрева.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты: IP67.
- Электропитание блока управления: 230/400 трехфазного тока.
- Электропитание двигателя (50 Гц): 230/400 трехфазного тока.
- Рабочее давление: 45 бар.
- Время подъема: 5 с.
- Время опускания: 3–5 с (в зависимости от условий, в том числе температуры окружающего воздуха).
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +50 °С, без обогревателя.
- Рабочая температура для температур до -20 °С: для температур до -20 °С (без системы обогрева с использованием антифриза).
- Рабочая температура для температур до -50 °С: для температур до -50 °С (с использованием стандартной системы обогрева с использованием антифриза).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Встраиваемый привод BOONE30-STDH1B применяется как обязательный аксессуар при комплектации блокиратора ONE30. Он рассчитан для установки в составе противотаранной дорожной системы и используется там, где требуется надежное управление движением и перекрытием проезда. Учитывайте условия эксплуатации: диапазон температур и необходимость обогрева зависят от климатических условий на объекте, а параметры питания должны соответствовать требованиям для блока управления и двигателя.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Для работы при температурах ниже 0 °C требуется соблюдение условий применения: для температур до -20 °C — без системы обогрева (с антифризом); для температур до -50 °C — со стандартной системой обогрева (с антифризом).
- Параметры электропитания следует подбирать в соответствии с указаниями для блока управления и двигателя, включая трехфазный ток 230/400 В.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Встраиваемый привод для блокиратора ONE30 CAME BOONE30-STDH1B**

<b>Класс защиты (IP)</b>	67
<b>Напряжение электропитания двигателя (В, 50 Гц)</b>	230/400 трехфазного тока
<b>Напряжение электропитания блока управления (В)</b>	230/400 трехфазного тока
<b>Время подъема (с)</b>	5
<b>Время опускания (с)</b>	3 - 5
<b>Рабочее давление (бар)</b>	45
<b>Рабочая температура до -50 °С</b>	для температур до -50 °С
<b>Рабочая температура до -20 °С</b>	для температур до -20 °С
<b>Встроенная гидравлическая помпа</b>	встроенная гидравлическая помпа для блокиратора ONE30
<b>Диапазон рабочих температур (°С)</b>	0 ÷ +50, без обогревателя
<b>Совместимость</b>	блокиратор ONE30 (обязательный аксессуар)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>