

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Встраиваемый привод для блокиратора ONE50 CAME
BOONE50-STDHIB
(BOONE50-STDHIB)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BOONE50-STDHIB

Характеристики товара

Фото BOONE50-STDHIB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Встраиваемый привод для блокиратора ONE50 CAME BOONE50-STDHIB

Встраиваемый привод CAME BOONE50-STDHIB предназначен для автоматизации блокиратора серии ONE50. Это гидравлический узел, который устанавливается внутри конструкции и позволяет реализовать управляемое подъемное движение элементов блокиратора в соответствии с логикой работы автоматики. Благодаря встроенной гидравлической помпе привод обеспечивает нужное усилие для функционирования системы и поддерживает работу в эксплуатационном режиме уличного применения.

Модель рассчитана на защиту проездов с подключением к электропитанию и рассчитанными параметрами рабочего давления. При выборе и проектировании автоматики важно учитывать класс защиты, особенности питания, а также климатические условия установки, чтобы обеспечить стабильность работы при разных температурах. Привод относится к обязательным аксессуарам для работы блокиратора ONE50.

Функциональные возможности BOONE50-STDHIB

- Встроенная гидравлическая помпа для работы блокиратора ONE50.
- Реализует подъем и опускание в заданных временных параметрах.
- Поддерживает работу при заданном рабочем давлении гидравлической системы.
- Класс защиты обеспечивает защиту элементов привода по требованиям для уличной установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 67.
- Напряжение электропитания блока управления: 230/400 В, трёхфазный ток.
- Напряжение электропитания двигателя: 230/400 В, 50 Гц, трёхфазный ток.
- Рабочее давление: 45 бар.
- Время подъема: 5 с.
- Время опускания: 3 - 5 с.
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С, без обогревателя.
- Рабочая температура (без системы обогрева с использованием антифриза): до -20 °С.
- Рабочая температура (со стандартной системой обогрева с использованием антифриза): до -50 °С.
- Функциональные ограничения и требования по эксплуатации зависят от схемы обогрева и состава антифриза.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод используется в составе автоматизированных решений на базе блокиратора ONE50. Подходит для объектов, где требуется встраиваемая гидравлическая реализация подъёма и опускания элементов блокиратора, а также где важны уличные условия эксплуатации, защита корпуса и соблюдение параметров электропитания и рабочих температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- При работе вне помещения учитывают класс защиты и климатические условия.
- Для температур ниже 0 °С необходимо предусматривать антифриз и учитывать наличие системы обогрева: без обогрева рабочая температура — до -20 °С, со стандартным обогревом — до -50 °С.
- Электропитание должно соответствовать параметрам, указанным для блока управления и двигателя: 230/400 В, трёхфазный ток.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Встраиваемый привод для блокиратора ONE50 CAME BOONE50-STDH1B

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	67
Напряжение электропитания двигателя (В, 50 Гц)	230/400 трехфазного тока
Напряжение электропитания блока управления (В)	230/400 трехфазного тока
Время подъема (с)	5
Время опускания (с)	3 - 5
Рабочее давление (бар)	45
Диапазон рабочих температур (°C)	0 ÷ +50, без обогревателя
Рабочая температура (без системы обогрева с использованием антифриза)	для температур до -20 °C
Рабочая температура (со стандартной системой обогрева с использованием антифриза)	для температур до -50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>