

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 САМЕ СА083001 (СА083001)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CA083001

---

Характеристики товара

---

Фото CA083001

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA083001

Зубчатая рейка CAME предназначена для передачи тягового усилия в составе автоматики откатных ворот. Изделие выполнено из оцинкованной стали и рассчитано на работу в узлах, где важны надежное зацепление и стабильная геометрия. Рейка имеет длину 1 м и модуль 4, а конструкция предусматривает элементы для крепления — в материале выполнены отверстия и втулки под монтаж.

Материал и конструктивное исполнение помогают обеспечить долговечность рейки при эксплуатации в составе приводного механизма. Компактные габариты по ширине и толщине позволяют размещать рейку в технической зоне откатных ворот, а параметр максимальной массы створки задает рабочий ориентир при подборе оборудования.

## Функциональные возможности CA083001

- Передача усилия от привода к створке за счет зубчатого зацепления.
- Построение кинематики автоматики откатных ворот с использованием рейки модульной геометрии (модуль 4).
- Крепление рейки через отверстия и втулки, предусмотренные в конструкции.
- Работа в составе системы, где задана максимальная масса створки (800 кг) для корректной эксплуатации механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Материал: оцинкованная сталь.
- Длина: 1 000 мм.
- Профиль/габарит: 30 x 8 мм.
- Модуль зуба: 4.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Габаритные размеры: 1 000 x 30 x 8 мм.
- Стандарт крепления: отверстия и втулки для монтажа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рейка зубчатая используется при сборке приводного механизма откатных ворот, где требуется зубчатая передача между приводом и створкой. Ее применяют в проектах автоматизации ворот, для которых выполняются условия по модулю и максимальной массе створки. Монтаж выполняется с учетом положения рейки в механизме и обеспечивает надежное крепление за счет предусмотренных отверстий и втулок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Эксплуатация изделия в составе автоматики допускается при соблюдении параметров по максимальной массе створки: 800 кг.
- При подборе комплектующих учитывайте модуль 4, чтобы обеспечить корректное зацепление зубчатых элементов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA083001

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	500
Вес (кг)	1.72
Макс. масса створки (кг)	800
Модуль	4
Тип крепления	отверстия и втулки для крепления
Материал	оцинкованная сталь
Длина	1 000 мм
Ширина	30 мм
Толщина	8 мм
Габаритные размеры (мм)	1 000 x 30 x 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA083001**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>