

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 САМЕ СА303001  
(СА303001)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание СА303001

---

Характеристики товара

---

Фото СА303001

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME CA303001

Зубчатая рейка CAME CA303001 предназначена для применения в системах откатной автоматики, где требуется передача движения между приводом и створкой через реечный зацеп. Модель выполнена из оцинкованной стали с параметрами 30 × 30 мм, рассчитана на установку с последующим соединением с приводным механизмом по модулю 6. Длина рейки составляет 1 м, что позволяет использовать ее как элемент передачи движения в составе комплектов и узлов ворот.

Конструкция рейки рассчитана на сварное соединение в зоне монтажа: материал подобран таким образом, чтобы деталь хорошо входила в технологию сборки автоматики и обеспечивала надежное крепление в предусмотренной проектом схеме. При выборе рейки учитывают параметры створки и требуемые условия работы узла передачи: для CA303001 указана максимальная масса створки до 3500 кг.

### Функциональные возможности CA303001

Рейка зубчатая CA303001 обеспечивает работу реечной передачи для перемещения откатной створки. При движении створки ее перемещение согласуется с работой привода благодаря зацеплению зубьев по заданному модулю. В результате обеспечивается механическая связь между приводом и створкой, необходимая для корректного хода ворот.

- Механическая передача движения в составе реечного привода откатных ворот.
- Соответствие модулю 6 для согласования с совместимым приводом и редуктором.
- Исполнение из оцинкованной стали для монтажа в условиях эксплуатации наружной автоматики.
- Установка путем сварного соединения в зоне крепления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Материал: оцинкованная сталь 30 × 30 мм, под сварку.
- Длина рейки: 1 м.
- Модуль: 6.
- Макс. масса створки: 3500 кг.
- Габаритные размеры: 1000 × 30 × 30 мм.

В качестве логистических параметров для поставки указаны единица измерения «шт», а также вес изделия 4,6 кг и кратность упаковки 1. Эти данные помогают при планировании закупки и расчете складских потребностей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

СА303001 применяется в составе откатных ворот и автоматических систем, где используется реечная передача. Рейка подходит для проектов, рассчитанных на работу с модулем 6 и на створку массой до 3500 кг, при соблюдении требований к монтажу и совместимости элементов привода.

При установке важно обеспечить корректное положение рейки и надежность сварного крепления, чтобы обеспечить стабильный зацеп зубчатой передачи на протяжении всего цикла работы ворот.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME CA303001

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4.6 кг
Артикул	CA303001
Модуль	6
Способ крепления	под сварку
Материал	оцинкованная сталь 30 × 30 мм
Габаритные размеры	1000 × 30 × 30 мм
Длина	1 м
Макс. масса створки	3500 кг
Гарантия производителя	На продукцию CAME гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME CA303001**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>