

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления LOGO PLC A3B CAME COLOGONE1A3B
(COLOGONE1A3B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COLOGONE1A3B

Характеристики товара

Фото COLOGONE1A3B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления LOGO PLC A3B CAME COLOGONE1A3B

Блок управления LOGO PLC A3B CAME предназначен для организации управления группой автоматических блокираторов и рассчитан на работу в составе систем, где требуется надежное электрическое управление. Устройство применяется как управляющий элемент, позволяющий связать подключаемые блокираторы в единую схему работы, а также обеспечивает корректное распределение питания и контроль базовых параметров эксплуатации.

LOGO PLC A3B рассчитан на подключение нескольких блокираторов одновременно, что удобно при проектировании проездов с несколькими точками остановки или с разделением управляемых элементов по зонам. Для работы используется электропитание 230 В, при этом класс защиты корпуса соответствует эксплуатационным условиям на открытых площадках и в местах с повышенными требованиями к устойчивости к внешним факторам.

Модель COLOGONE1A3B относится к решениям CAME для автоматизации и контроля работы оборудования, используемого совместно с автоматическими блокираторами. В основе работы устройства лежит управление системой на базе выбранной конфигурации подключения, а также соблюдение установленных электрических и температурных режимов.

Функциональные возможности COLOGONE1A3B

Блок управления обеспечивает электрическое подключение и совместную работу группы блокираторов, формируя единый контур управления.

- Управление группой из трех автоматических блокираторов, подключаемых к одному контролирующему устройству.
- Питание привода от сети переменного тока с напряжением ~230 В.
- Эксплуатация в уличных условиях с учетом заявленного класса защиты IP44.
- Поддержание работы в диапазоне температур от -10 до +55 °С.
- Контроль ограничений по допустимой нагрузке подключаемых аксессуаров 24 В (до 500 Вт).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: ~230 В.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Количество подключаемых блокираторов: 3.
- Класс защиты (IP): 44.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 500 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -10 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления LOGO PLC A3B CAME применяют в составе автоматизированных систем с несколькими автоматическими блокираторами, когда требуется единое электрическое управление и корректная организация питания оборудования.

- Для построения схем управления группой блокираторов в составе дорожной автоматики.
- Для эксплуатации на объектах, где требуется устойчивость устройства к внешним условиям по заявленному классу защиты.
- В конфигурациях, где учитываются ограничения по подключаемой мощности аксессуаров 24 В и температурным условиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления LOGO PLC A3B CAME COLOGONE1A3B

Артикул	COLOGONE1A3B
Класс защиты (IP)	44
Макс. мощность аксессуаров 24 В	500 Вт
Количество подключаемых блокираторов	3
Напряжение электропитания привода	~230 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-10 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления LOGO PLC A3B CAME COLOGONE1A3B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>