

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления U200 TEMPO SAME COU20THE1A1BV01
(COU20THE1A1BV01)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COU20THE1A1BV01

Характеристики товара

Фото COU20THE1A1BV01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления U200 TEMPO CAME COU20THE1A1BV01

Блок управления U200 TEMPO производства CAME предназначен для организации надежного управления одним автоматическим блокиратором. Устройство рассчитано на работу с приводом блокиратора и обеспечивает электропитание, контроль степени защиты и корректную эксплуатацию в заданных климатических условиях.

При применении блока управления важно учитывать параметры электропитания и условия установки, чтобы система работала стабильно. Модель рассчитана на подключение одного блокиратора и формирует согласованную работу оборудования в составе автоматического парковочного решения.

Функциональные возможности COU20THE1A1BV01

- Управление одним автоматическим блокиратором со встроенной помпой.
- Питание привода от сети с напряжением ~230 В.
- Работа в составе системы с подключением оборудования через заданные электрические параметры (в том числе с учетом максимальной мощности подключаемых аксессуаров 24 В).
- Защита корпуса по классу IP54 для эксплуатации в условиях, требующих повышенной защищенности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: ~230 В.
- Количество подключаемых блокираторов: 1.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 20 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Блок управления предназначен для управления автоматическим блокиратором, когда требуется надежная работа оборудования на объекте и корректное согласование электропитания с приводом. Устройство рассчитано на работу в составе системы, где осуществляется контроль одного автоматического блокиратора, а эксплуатация проводится в указанном температурном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Используется для управления одним автоматическим блокиратором.
- Максимальное количество стационарных или съемных блокираторов: 4 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления U200 TEMPO CAME COU20THE1A1BV01

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COU20THE1A1BV01
Класс защиты (IP)	54
Макс. мощность аксессуаров 24 В (Вт)	20
Напряжение электропитания привода (В)	~230
Макс. количество стационарных или съемных блокираторов	4 шт.
Назначение	Для управления одним автоматическим блокиратором
Количество подключаемых блокираторов	1
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>