

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка парковочная проезда двухуровневая CVB-CRD CAME
CVB-CRD01100100
(CVB-CRD01100100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание CVB-CRD01100100

Характеристики товара

Фото CVB-CRD01100100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка парковочная проезда двухуровневая CVB-CRD CAME CVB-CRD01100100

Стойка парковочная проезда двухуровневая CAME предназначена для автоматизации платного проезда и организации контроля на выезде из парковки. Модель рассчитана на работу в составе комплексных решений для паркингов, где требуется учитывать оплату и обеспечивать корректный переезд автомобилей в нужную зону парковки.

Конструкция поддерживает двухуровневую схему взаимодействия с посетителями. Нижний уровень используется для работы с легковым и коммерческим транспортом, а верхний уровень — для проезда крупнотоннажных грузовых автомобилей и больших автобусов. Благодаря этому система подходит для парковок с разными категориями транспорта и позволяет организовать проезд без изменения логики рабочего процесса.

Оборудование ориентировано на сценарии, где нужно подтверждать факт оплаты при выезде и поддерживать работу оборудования в разных условиях эксплуатации. В стойке предусмотрены решения для удобной идентификации посетителей и автоматизации обмена данными с управляющей инфраструктурой, включая управление удаленным сервером.

Функциональные возможности CVB-CRD01100100

- Два уровня работы с посетителями: нижний — для легковых и коммерческих автомобилей, верхний — для грузовых автомобилей и автобусов.
- Проверка на выезде факта оплаты или обеспечение переезда в другую зону парковки для автомобилей различного класса.
- Сканирование билета и расчет стоимости парковки разовому посетителю.
- Поддержка постоянных посетителей с использованием карт Mifare (повышенная защита от копирования).
- Голосовая связь посетителя и оператора для оперативного взаимодействия.
- Встроенная видеокамера для контроля ситуации оператором.
- Встроенный QR-сканер для работы с приглашениями.
- Работа с дополнительным внешним считывателем по интерфейсу W26 для расширения сценариев идентификации.
- Многоязычный интерфейс с возможностью дополнительной локализации.
- Возможность продолжения работы при обрыве связи с управляющим сервером.
- Система климат-контроля для поддержания температуры и влажности внутри стойки, а также фильтрация воздуха для защиты внутренних элементов от пыли.
- Работа совместно с системой распознавания номеров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: CVB-CRD.
- Модификация стойки: Fanfold/Roll.
- Тип банковского модуля: нет.
- Внешний считыватель: вход W26 для внешнего считывателя.
- Штатный считыватель: Mifare.
- Сканер QR/штрих-кода: да.
- Опции: видеокамера.
- BLE идентификатор: нет.
- VoIP-стандарт: SIP.
- Цвет корпуса: стандартный RAL7035/RAL9005; цвет светло-серый RAL 7035 и цвет передней панели черный RAL 9005.
- Максимальная мощность: 1250 Вт.
- Электропитание: 220–240 В (50 Гц).
- Диапазон рабочих температур: -40 ... +45 °С.
- Масса: 125 кг.
- Габаритные размеры: 380 × 2345 × 430 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Стойка парковочная проезда двухуровневая используется на платных парковках и в автоматизированных парковочных пространствах, где требуется организовать выезд с подтверждением оплаты и направлением транспортных средств в нужную зону. Поддержка двухуровневого взаимодействия позволяет использовать оборудование для разных категорий транспорта — от легковых автомобилей до крупнотоннажных грузовых машин и автобусов. Решение подходит для паркингов как с уличной, так и с подземной инфраструктурой, а также для объектов с автоматизированными системами контроля доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка парковочная проезда двухуровневая CVB-CRD CAME CVB-CRD01100100

Цвет передней панели	черный RAL 9005
Цвет корпуса	светло-серый RAL 7035
BLE идентификатор	нет
Отбор билета	нет
Опции	видеокамера
Сканер QR/штрих кода	да
VoIP-стандарт	SIP
Макс. мощность	1250 Вт
Единица поставки	1 шт
Вес упаковки	134.484 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Правый руль	нет
Тип банковского модуля	нет
Модификация стойки	Fanfold/Roll
Тип фискализации	нет
Тип	CVB-CRD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Габаритные размеры	380 × 2345 × 430 мм
Масса	125 кг
Напряжение электропитания	220–240 В, 50 Гц
Гарантия на парковочные системы CAME Vector	2 года
Диапазон рабочих температур	-40 ... +45 °С
Штатный считыватель	Mifare
Внешний считыватель	вход W26 для внешнего считывателя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка парковочная проезда двухуровневая CVB-CRD CAME CVB-CRD01100100



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>