

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов,
дальность 20 м CAME 806TF-0030
(806TF-0030)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TF-0030

Характеристики товара

Фото 806TF-0030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м CAME 806TF-0030

Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов CAME предназначен для организации барьерной защиты и контроля зон в составе автоматик ворот и проездов. Устройство относится к решениям безопасности, которые помогают фиксировать факт перекрытия контролируемого луча и обеспечивают передачу сигналов на входы автоматики. В комплекте предусмотрены индикаторы состояния выходных контактов и качество направленности фотоэлементов, что упрощает настройку и контроль работы системы.

Модель DXR20CAP рассчитана на максимальную дальность действия до 20 м и работает от электропитания 12–24 В. Для удобства подключения и интеграции в систему предусмотрен нормально открытый контакт (NO), а для подбора питания и оценки нагрузки используются подтвержденные параметры по классу защиты, рабочему току и допустимой нагрузке контактов при 24 В. Комплект рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне от -20 до +55 °С и подходит для применения в условиях эксплуатации на улице.

Функциональные возможности 806TF-0030

- Контроль зоны с формированием направленного инфракрасного барьера на дистанции до 20 м.
- Наличие нормально открытого контакта (NO) для формирования сигнала на входы автоматики.
- Индикаторы состояния выходных контактов, помогающие визуально контролировать режим работы.
- Проверенная качественная направленность фотоэлементов, упрощающая процесс настройки.
- Питание от источника 12–24 В с потреблением тока 40 мА при 24 В.
- Работа при классе защиты IP 54 для эксплуатации в наружных условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. дальность действия: 20 м.
- Наличие NO (нормально открытого) контакта: ДА.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 12–24 В.
- Потребляемый ток: 40 мА (при 24 В).
- Макс. нагрузка контактов при 24 В: 0,5 А.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Максимальная нагрузка контактов и электрические параметры позволяют корректно интегрировать комплект в систему управления.
- Рабочие условия: в составе комплекта учтены требования к эксплуатации вне помещений благодаря IP 54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Фотоэлементы применяются в автоматических системах безопасности для предотвращения закрывания створки при наличии препятствия в контролируемой зоне. Комплект может использоваться вместе с автоматикой ворот и шлагбаумов, где требуется подача управляющего сигнала на входы системы при нарушении луча. Подходит для организации защиты на проездах и проходах, где расстояние между элементами может достигать 20 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Максимальная дальность действия составляет 20 м, для корректной работы требуется соблюдать рекомендованные условия монтажа и выравнивания.
- Температурный режим эксплуатации: $-20 \div +55$ °С.
- Подключение следует выполнять с учетом напряжения питания 12–24 В и допустимой нагрузки контактов при 24 В (0,5 А).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,175 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м CAME 806TF-0030

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,175 кг
Класс защиты	IP 54
Индикаторы	индикаторы состояния выходных контактов
Наличие NO (нормально открытого) контакта	ДА
Синхронизация	до 8 пар
Макс. дальность действия	20 м
Макс. нагрузка контактов при 24 В	0,5 А
Потребляемый ток	40 мА (при 24 В)
Напряжение электропитания	12–24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м
CAME 806TF-0030**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10