

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод рычажный для распашных ворот FTL20DGC CAME
801MB-0080
(801MB-0080)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MB-0080

Характеристики товара

Фото 801MB-0080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод рычажный для распашных ворот FTL20DGC CAME 801MB-0080

Привод рычажный FTL20DGC производства CAME предназначен для автоматизации распашных ворот. Модель рассчитана на питание 24 В и поставляется с блоком управления ZL60, который упрощает интеграцию в систему управления воротами. Конструкция относится к самоблокирующемуся типу привода, что важно для надежной работы механизма в составе автоматической системы.

При выборе автоматики для распашных ворот учитывают параметры створок, условия эксплуатации и требуемую интенсивность использования. Данный привод рассчитан для створок до 2 м, что делает его подходящим вариантом для типовых решений автоматизации въездов и ограждений с распашным открыванием. Для грамотной эксплуатации рекомендуется использовать оборудование в соответствии с параметрами установки и требованиями к электропитанию.

В комплектацию поставки входит сам привод, рассчитанный на работу с соответствующим блоком управления. Для проектирования автоматической системы также важно предусмотреть элементы управления и устройства безопасности, которые применяются совместно с приводом.

Функциональные возможности 801MB-0080

- Рычажный привод с самоблокирующимся механизмом для автоматизации распашных ворот.
- Питание 24 В, подходящее для построения систем автоматики на низком напряжении.
- Использование блока управления ZL60 для управления движением створок.
- Работа в составе автоматической системы ворот с учетом параметров установки и обслуживания.
- Интеграция привода в проект для створок до 2 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: рычажный.
- Самоблокирующийся привод.
- Питание: 24 В.
- Управление: блок управления ZL60.
- Максимальная длина створки: до 2 м.
- Интенсивность эксплуатации: 50 %.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Электромеханическая часть рассчитана на работу в составе автоматической системы.
- Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 360×1110×310.
- Вес (кг): 12,11.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод FTL20DGC CAME используется для автоматизации распашных ворот в составе системы управления. Подходит для проектных решений и монтажа на объектах, где требуется автоматическое открывание створок с контролем движения и согласованием работы с блоком управления ZL60. Для корректной эксплуатации необходимо учитывать параметры створок и условия установки, а также обеспечить выполнение электрических подключений в соответствии с требованиями к системе автоматики.

Для обеспечения стабильной работы рекомендуется планировать техническое обслуживание в период эксплуатации и использовать привод в пределах допустимых рабочих температур и заявленной интенсивности использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод рычажный для распашных ворот FTL20DGC CAME 801MB-0080

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	12,11 кг
Габариты упаковки (ДхШхВ)	360×1110×310 мм
Артикул	801MB-0080
Бренд	CAME
Модель	FTL20DGC
Тип привода	Рычажный
Блок управления	ZL60
Назначение	Автоматизация распашных ворот
Максимальная длина створки	до 2 м
Питание	24 В
Самоблокирующийся	Да
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °С
Интенсивность использования	50 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод рычажный для распашных ворот FTL20DGC CAME 801MB-0080



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>