

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных
дверей САМЕ 818хg-0015
(818XG-0015)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0015

Характеристики товара

Фото 818XG-0015

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей САМЕ 818хg-0015

СВЧ+ИК радар управления и безопасности САМЕ предназначен для организации надежной работы автоматических раздвижных дверей. Устройство объединяет радиочастотное (СВЧ) и инфракрасное (ИК) обнаружение, что помогает корректно фиксировать приближение и обеспечить безопасное взаимодействие двери с человеком.

Модель MR8204 (артикул 818XG-0015) рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны стабильность работы и устойчивость к внешним воздействиям. Корпус с классом защиты IP 54 подходит для монтажа в местах с переменной влажностью и пылью, а диапазон рабочих температур позволяет использовать радар в широких климатических условиях.

Функциональные возможности 818XG-0015

Радар выполняет задачи управления автоматикой и одновременной защиты, помогая согласовать работу дверного привода с сигналами детектирования.

- Комбинированное обнаружение за счет СВЧ+ИК технологий для повышения эффективности срабатываний.
- Функция контроля безопасности при движении створки раздвижной двери.
- Электропитание в диапазоне 12–30 В для интеграции в типовые системы управления.
- Работа с контактами нагрузки: макс. нагрузка контактов при 42 В составляет 0.1 А.
- Поддержка минимальной скорости обнаружения 5 см/с, что позволяет реагировать на медленное перемещение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 818XG-0015.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 12–30 В.
- Мощность: 2.2 Вт.
- Минимальная скорость обнаружения: 5 см/с.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В: 0.1 А.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Высота монтажа: 1.8–3 м.
- Интеграция в управление автоматикой раздвижных и распашных дверей FLUO (кроме версии EMERGENCY).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство применяется при построении систем управления автоматическими раздвижными дверями, где требуется совместная работа автоматики и функций безопасности. Радар устанавливается на высоте 1.8–3 м и используется для управления автоматикой раздвижных и распашных дверей FLUO, за исключением версии EMERGENCY.

- Автоматические раздвижные двери с совместимой автоматикой FLUO.
- Объекты, где важна корректная фиксация приближения и обеспечение безопасного режима работы.
- Монтаж в местах с ограничением по условиям эксплуатации благодаря защите IP 54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей CAME 818xg-0015

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 0.45 |
| Артикул | 818XG-0015 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Мощность (Вт) | 2.2 |
| Макс. нагрузка контактов при 42 В (А) | 0.1 |
| Высота монтажа | 1.8 - 3 м |
| Минимальная скорость обнаружения (см/с) | 5 |
| Назначение | Управление автоматикой раздвижных и распашных дверей FLUO (кроме версии EMERGENCY). |
| Напряжение электропитания (В) | 12 - 30 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -20 ÷ +55 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей CAME 818xg-0015



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>