

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного
монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм
CAME HRB-60P90-2p-SHLW
(HRB-60P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-60P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото HRB-60P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм CAME HRB-60P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами предназначен для защиты территории от несанкционированного въезда. Исполнение HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12 ориентировано на применение в среде, где требуется высокая устойчивость к воздействию транспортных средств и повышенные требования к уровню безопасности.

В конструкции предусмотрена платформа, которая работает в связке с системой управления. Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Для удобства эксплуатации платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью.

Модель рассчитана на работу с заданными эксплуатационными режимами и проходит сертификационные испытания, подтверждающие соответствие требованиям к блокираторам дорожным по указанным стандартам безопасности и сопротивлению воздействию.

Функциональные возможности HRB-60P90-2p-SHLW

Гидравлический привод обеспечивает выполнение циклов опускания и подъема заграждающей части, формируя барьер на проезде и возвращая блокиратор в исходное положение после завершения сценария использования.

- Работа в режиме блокирования въезда с управлением через комплект шкафа управления.
- Автоматические циклы опускания и подъема заграждающей части.
- Наличие аварийного ручного насоса для сценариев на случай временных ограничений электропитания.
- Индикация работы и оповещение благодаря зуммеру.
- Телескопическая фронтальная панель для организации управления и доступа к элементам управления.
- Совместимость с CAME Connect: указана поддержка только управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания (с): 3-5.
- Время подъема (с): 3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота (мм): 400.
- Высота заграждающей части (мм): 900.
- Глубина (мм): 2200.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Макс. мощность (Вт): 5500 (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность (Вт): 4000.
- Нагрузка на ось (т): 50.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Уровень безопасности: 1.
- Циклов/час: 350.
- Сертификат безопасности: K-12 (M50).
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению (кДж): 1879.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла (мм): 10.
- Ширина (мм): 6450.
- Ширина заграждающей части (мм): 6000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежное физическое ограничение въезда транспорта и подтвержденные показатели сопротивления воздействию. Применяется для защиты территорий и участков дорожной инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности, включая сценарии, где важно обеспечить выполнение рабочих циклов при заданных условиях эксплуатации.

При установке и эксплуатации учитывайте указанный диапазон рабочих температур и классы защиты. Для работы в расширенных температурных условиях, повышения степени защиты и отдельных параметров (например, скорости подъема и мощностных режимов) предусмотрены варианты комплектации через соответствующие установки, указанные в технических параметрах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

- Шкаф управления.
- Рукав высокого давления длиной 10 метров.
- Датчик уровня масла.
- Ручной аварийный насос.
- Кнопочная станция (НПУ-ЕВТН).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм CAME HRB-60P90-2р-SHLW

Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Привод	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Уровень безопасности	1
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопrotивление проникновению	1879 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-60P90-2p-SHLW
Тип изделия	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12
Глубина	2200 мм
Толщина металла	10 мм
Ширина	6450 мм
Высота	400 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	6000 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм CAME HRB-60P90-2p-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>