

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр
275, высота 900 мм, 4 болларда CAME HBD-275H90-4-
110000000000
(HBD-275H90-4-110000000000)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HBD-275H90-4-110000000000

Характеристики товара

Фото HBD-275H90-4-110000000000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвигной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда CAME HBD-275H90-4-110000000000

Блокиратор автоматический выдвигной серии HBD предназначен для организации защищенного проезда и ограничения доступа на объекте. Модель выполнена в конструктиве серии Anti-terror Heavy Duty и рассчитана на работу в условиях интенсивного движения, включая сценарии, где требуется повышенный уровень противотаранной защиты. Комплект поставки включает 4 болларда и элементы управления, необходимые для полноценного ввода системы в эксплуатацию.

Автоматический механизм обеспечивает выдвигание и возврат блокирующих элементов, а конструкция поддерживает эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -30 °C до +55 °C. Для надежности системы предусмотрен контроль уровня масла и элементы индикации на стойках, включая светодиодную сигнализацию и зуммер.

Функциональные возможности HBD-275H90-4-110000000000

- Автоматический режим управления с выдвиганием и опусканием блокирующих боллардов.
- Диапазон времени опускания 2,5-5 с и времени подъема 2,5-5 с для рабочих циклов.
- Гидравлический привод, обеспечивающий усилия для противотаранной защиты.
- Ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется работа при сбоях электропитания.
- Кнопочная станция HPU-EBTN для локального управления системой.
- Системы обогрева: HPU-HTRO (для масляных систем дорожных блокираторов) и HPU-HTRC (для обогрева блоков управления).
- Индикация на боллардах (светодиод) и звуковой сигнал (зуммер).
- Система управления блокиратором совместима с CAME Connect: предусмотрена только функция управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра: 900 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 270 мм.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 10 мм, дополнительно заполнение композитным материалом и ребра жесткости 65-90 мм.
- Рабочее давление: 60-120 бар.
- Тип монтажа: встроенный.
- Нагрузка на ось: 70 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 6800 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Масса: 2300 кг.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Рабочая температура: -30 °С / +55 °С.
- Отделка верхней части цилиндра: рубашка из нержавеющей стали AISI 304.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификация безопасности: K-12 (M50).
- Сертификационные стандарты и уровни: ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph), а также разработка и изготовление в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph) и PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).
- Параметры кабеля и рукава высокого давления в комплекте: длина 10 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор автоматический выдвижной применяется для защиты въездов и проездов на объектах, где требуется ограничение доступа и противотаранная защита. Конструкция предусмотрена для встроенного монтажа и рассчитана на эксплуатацию при повышенной интенсивности использования. Комплект подходит для организации защищенных сценариев движения транспортных средств, включая режимы, где необходима работа в диапазоне температур от -30 °С до +55 °С и выполнение нормативных требований безопасности класса К-12 (М50).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда CAME HBD-275H90-4-110000000000

Рабочее давление	60-120 бар
Нагрузка на ось	70 т
Время опускания	2,5-5 с
Время подъема	2,5-5 с
Тип привода	гидравлический
Сопrotивление наезду автомобиля	6800 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопrotивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55
Уровень безопасности	1
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка верхней части цилиндра	рубашка из нержавеющей стали AISI 304
Макс. мощность	7500 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	HBD-275H90-4-110000000000
Толщина стенки выдвижного цилиндра	10 мм + заполнение композитным материалом и ребрами жесткости 65-90 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	270 мм
Параметры кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Высота выдвижного цилиндра	900 мм
Масса	2300 кг
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-30 °C / +55 °C
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда CAME HBD-275H90-4-11000000000



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9