

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Контрольный считыватель CAME KC-MF-USB (KC-MF-USB)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание KC-MF-USB

Характеристики товара

Фото KC-MF-USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Контрольный считыватель CAME KC-MF-USB

Контрольный USB считыватель формата MIFARE предназначен для считывания серийного номера карт (UID) совместимых типов. Устройство ориентировано на применение в системах контроля доступа и автоматизации парковочных решений, где требуется надежно идентифицировать носители MIFARE и передавать их в компьютер по интерфейсу USB.

Считыватель поддерживает чтение серийного номера карт MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire, MIFARE Plus и MIFARE Classic, а также совместимые стандарты ISO-14443A и форматы NFC (в том числе NTAG) и ICODE / ISO-15693. Модель работает без необходимости установки драйверов и специального программного обеспечения.

Интерфейсы устройства реализованы через USB 2.0. При подключении считыватель определяется операционной системой компьютера как HID-совместимое устройство (по логике работы устройство напоминает клавиатуру), благодаря чему оно может быть интегрировано в рабочие процессы без сложной настройки.

Для эксплуатации в разных условиях предусмотрен температурный диапазон использования от -25 до +50 °С. Габаритные размеры составляют 90 × 50 × 17 мм, что позволяет разместить устройство в составе оборудования и рабочих мест с ограниченным пространством.

Функциональные возможности KC-MF-USB

- Считывание серийного номера (UID) карт MIFARE.
- Работа с популярными типами носителей: MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire, MIFARE Plus, MIFARE Classic.
- Поддержка стандартов и технологий чтения: ISO-14443A, NFC NTAG, ICODE / ISO-15693.
- Подключение по USB 2.0 с определением как HID-совместимого устройства (клавиатура).
- Чтение осуществляется на дальности 4–6 см.
- Отсутствие требований к установке драйверов и специального ПО.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Интерфейсы: USB 2.0.
- Формат считывания: серийный номер (UID) карт MIFARE.
- Поддерживаемые карты: MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire, MIFARE Plus, MIFARE Classic.
- Поддерживаемые стандарты и протоколы: ISO-14443A, NFC NTAG, ICODE / ISO-15693.
- Дальность считывания: 4–6 см.
- Температурный диапазон использования: -25..+50 °С.
- Габаритные размеры: 90 × 50 × 17 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Контрольный считыватель применяется в сценариях, где требуется подтверждать доступ по бесконтактным носителям MIFARE и передавать идентификатор (UID) в систему на базе компьютера. Устройство подходит для интеграции в рабочие места и комплексы автоматизации, когда важно простое подключение по USB и распознавание как HID-устройства без дополнительного ПО.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Контрольный считыватель CAME KC-MF-USB

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.1 кг
Интерфейс	USB 2.0
Тип определения в системе	HID-совместимое устройство (клавиатура)
Дальность считывания	4–6 см
Требуется установка драйверов и ПО	Не требуется установок драйверов и специального ПО
Формат считывания	Серийный номер (UID) карт
Габаритные размеры	90 × 50 × 17 мм
Температурный диапазон использования	-25..+50 °C
Поддерживаемые стандарты	ISO-14443A; NFC NTAG; ICODE / ISO-15693
Поддерживаемые карты MIFARE	MIFARE UltraLight; Standard 1k; Standard 4k; DESFire; MIFARE Plus; MIFARE Classic

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Контрольный считыватель CAME KC-MF-USB



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>