

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Нижний направляющий профиль для 2-х стеклянных створок
шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и
нижние направляющие CAME 818XG-0038
(818XG-0038)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0038

Характеристики товара

Фото 818XG-0038

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Нижний направляющий профиль для 2-х стеклянных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0038

Нижний направляющий профиль CAME предназначен для комплектации раздвижных стеклянных створок. Он обеспечивает правильное направление движения полотен, помогает выдерживать заданную геометрию в процессе эксплуатации и поддерживает работоспособность системы в составе дверной автоматики и направляющих элементов.

Модель подбирается под ширину стеклянных створок: решение рассчитано на вариант с двумя створками шириной до 750 мм или с одной створкой шириной до 1500 мм. Для монтажа профиль применяется в нижней части конструкции, где он работает как направляющая и формирует траекторию перемещения створок.

Функциональные возможности 818XG-0038

- Направляет движение стеклянных створок по заданной траектории в нижней зоне.
- Поддерживает стабильность хода створок при открывании и закрывании.
- Используется как элемент комплектации нижних направляющих для раздвижных стеклянных систем CAME.
- Рассчитан на работу с диапазоном ширины створок: до 750 мм для двух створок или до 1500 мм для одной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство поставляется в качестве отдельного направляющего элемента для стеклянных створок. На странице продукта указана область применения по ширине створок, а также артикул для точного подбора.

- Артикул: 818XG-0038.
- Назначение: нижние направляющие для раздвижных стеклянных створок.
- Совместимый диапазон по ширине створок: две створки до 750 мм или одна створка до 1500 мм.
- Тип исполнения: направляющий профиль для нижней части конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль применяют при монтаже раздвижных стеклянных дверей и систем, где требуется нижняя направляющая для обеспечения корректного движения створок. Он подходит для комплектации створок в указанных диапазонах ширины и используется в нижней зоне, где формируется траектория перемещения.

Ограничения и условия использования

- Использовать по назначению: для нижних направляющих стеклянных створок.
- Подбор производить с учетом рекомендованной ширины створок: до 750 мм (две створки) или до 1500 мм (одна створка).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Нижний направляющий профиль для 2-х стеклянных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0038

Артикул	818XG-0038
Модель (serialNumber)	MA7453
Назначение	Нижние направляющие для раздвижных стеклянных створок
Диапазон по ширине створок	до 750 мм для двух створок или до 1500 мм для одной створки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Нижний направляющий профиль для 2-х стеклянных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки шириной до 1500 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0038



CAME 

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>