

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2
модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21R
(МКІТАІР-21R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-21R

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-21R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21R

Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем предназначена для организации надежной домофонной связи с посетителями. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на использование в составе современных IP-систем, где управление и обмен сигналами выполняются по сети. Панель поддерживает подключение в различных вариантах установки — настенный монтаж или встроенное размещение — что позволяет подобрать удобную компоновку для входной группы.

Конструкция предусматривает считыватель и кнопку вызова, а также элементы индикации состояния. При обращении посетителя устройство обеспечивает аудиосвязь, а информирование пользователя реализовано через светодиоды с иконками. Для комфортной работы предусмотрены регулировки громкости динамика и чувствительности микрофона, а также настройка времени открытия/закрытия электрозамка с подключенного компьютера.

Корпус рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и пыли благодаря классу защиты IP54. Кроме того, предусмотрено исполнение с устойчивостью к механическим воздействиям — класс защиты от ударов IK07. Панель рассчитана на работу в температурном диапазоне от -25 до +55 °С, что важно для круглогодичного использования на объекте.

Функциональные возможности МКІТАІР-21R

- Кнопка вызова
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход), выходом для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- Одна клеммная колодка для подключения к системе
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный или встроенный
- Тип домофона: аудио
- Цвет: серый
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK07
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Аудиокодеки: G711
- Макс. потребляемый ток: 250 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-аудиопанель МТМ используется для организации аудиосвязи между посетителем и абонентом в домофонных системах. Подходит для объектов, где важно подключение по IP-технологиям и гибкая схема установки на входной группе. Устройство применяется для вызова и передачи аудиосообщений, а также для управления режимами доступа через подключение электромеханического замка и входов/выходов, предусмотренных в интерфейсе панели.

Благодаря степени защиты IP54 и диапазону рабочих температур панель рассчитана на эксплуатацию в наружных условиях, сохраняя функциональность при повышенной влажности и запыленности. Технология питания позволяет использовать как местный источник электропитания, так и PoE, что упрощает прокладку кабельной инфраструктуры на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21R

Макс. потребляемый ток	250 мА
CAME Connect	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений
Клемма для подключения электромеханического замка	предусмотрена
Программируемые входы/выходы	входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери; выход для активации внешних камер
Кнопка вызова	да
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая; регулировка интенсивности
Экран	нет
Система подключения	одна клеммная колодка для подключения к системе
Считыватель	да
Дополнительный контакт	1 А, 30 В макс.
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Регулировки	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка с ПК
Индикация	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Аудиокодеки	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Логистическая единица	шт
Кратность упаковки	1
Модель (serialNumber)	MKITAIP-21R
Артикул	MKITAIP-21R
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый CAME MKITAIP-21R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>