

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-30KR (МКITVIP-30KR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-30KR

Характеристики товара

Фото MKITVIP-30KR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-30KR

Вызывная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации двусторонней связи и контроля доступа в многоквартирном доме. Модель оснащается кодонаборной клавиатурой и считывателем, рассчитана на настенный или встроенный монтаж и позволяет выполнять вызов абонента по номеру квартиры с последующим открытием двери с помощью кода или считывателя.

Устройство выполнено в сером цвете и рассчитано на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к пыли и влаге, а также стабильная работа в широком диапазоне температур. Для повышения комфорта пользователей предусмотрены индикации режимов работы и возможность регулировки отдельных параметров с ПК.

Функциональные возможности МКITVIP-30KR

- Вызов абонента через набор квартиры, открытие двери через набор кода.
- Открытие двери по считывателю.
- Изображение HD-качества и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных участков сцены.
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома.
- RFID-считыватель для контроля доступа с технологией MIFARE.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), а также входами для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений и технология CAME Connect.
- Расширение системы до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 316 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Кодонаборная клавиатура: да; считыватель: да; экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP 54 (в том числе от воды и пыли).
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Информация о конструктиве: интеграция клеммы подключения электромеханического замка и сигнальных линий для управления внешним оборудованием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель предназначена для построения домофонной системы в многоквартирном доме и используется для вызова жильцов по номеру квартиры с последующим открытием двери. Подходит для объектов, где требуется надежная работа в условиях повышенной влажности и запыленности, а также поддержка сценариев управления доступом через код и RFID-считыватель.

Устройство может быть установлено как на стену, так и в нишу, а поддержка PoE упрощает прокладку кабельной инфраструктуры. Индикация состояния и наличие входов/выходов позволяют согласовать работу с внешним электромеханическим замком и дополнительными камерами.

Для подключения и настройки используйте совместимые элементы системы MTM/IP360 и управляющие сценарии, предусмотренные технологией CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САСЕ МКITVIP-30KR

Кодонаборная клавиатура	да
Оснащение и подключения	клемма для подключения электромеханического замка; дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.); входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход); выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
Экран	нет
Считыватель	да
Видеокодеки	H.264
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Тип монтажа	настенный; встроенный
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Цвет	серый
Тип домофона	видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при встроенном монтаже (мм)	13
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	316
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-30KR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>