

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 1
кнопкой и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME
MTM-R12
(MTM-R12)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R12

Характеристики товара

Фото MTM-R12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 1 кнопкой и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R12

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 1 кнопкой и считывателем предназначена для организации аудио-видео связи и управления доступом у входных групп. Модель работает в составе системы IP 360 и обеспечивает передачу изображения в HD-качестве с технологией HDR, позволяющей сохранять детализацию при различной освещенности. Корпус и исполнение рассчитаны на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки, а уровень защиты корпуса подтверждается степенью IP54 и ударопрочностью IK 09.

Устройство может применяться при настенном или встроенном монтаже. Для удобства эксплуатации предусмотрена регулировка параметров через ПК, а также управление настройками через веб-интерфейс. Индикация состояний и подсветка номеров обеспечивают читаемость информации и ориентирование пользователя в процессе вызова.

Функциональные возможности MTM-R12

- 1 кнопка вызова
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для более точной передачи светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем
- Индикация состояния через светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Видеокодек H.264 и аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Одна клеммная колодка для подключения к системе
- Ручное программирование и настройка
- Устройство контроля доступа: RFID-считыватель с технологией MIFAR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR предназначена для входных зон, где требуется защищенная видеосвязь и управление доступом с помощью RFID-считывателя. Устройство подходит для объектов с задачей контроля доступа в составе IP 360 и может использоваться при эксплуатации в диапазоне рабочих температур от -25 до +55 °С. Монтаж выполняется настенно или во встроеном варианте, что позволяет подобрать способ установки под конструктив входной группы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 1 кнопкой и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R12

Количество кнопок	1
Изображение	HD-качество, технология HDR (High Dynamic Range)
Интерфейсы/управление	настройка через веб-интерфейс; ручное программирование и настройка
Точки управления электрозамком	время открытия/закрытия электрозамка регулируется с ПК; команды открывание/закрывание и доп. команда (1 А, 30 В макс.)
Технология мобильных приложений	4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	нет
Технология считывателя	MIFAR
Подсветка	высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем
Индикация	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
Клеммная колодка	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	темно-серый
Артикул	MTM-R12
Тип домофона	видео
Высота	226 мм
Ширина	130 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Комплект поставки (набор документов)	инструкции по установке и эксплуатации, включая инструкции для MTM и MTMRfid
Гарантия	на продукцию CAME BPT гарантия 3 года
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 1 кнопкой и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R12



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>