

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеопанель МТМ 1 кнопкой САМЕ МТМ-R27 (МТМ-R27)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R27

Характеристики товара

Фото MTM-R27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание IP-видеопанель МТМ 1 кнопкой САМЕ МТМ-R27

Вызывная IP-видеопанель МТМ предназначена для организации домофонии в многоквартирных домах и позволяет выполнять вызов абонента с кононаборной клавиатуры и управлять доступом. Модель рассчитана на видео-связь и оснащается экраном для удобной навигации по списку абонентов и поиска по алфавитным разделам. Конструктив выполнен в сером цвете и поддерживает настенный и встроенный тип монтажа, что упрощает выбор решения под конкретный проект.

Видеопанель относится к системе IP 360 и использует цифровую обработку видеосигнала, включая кодирование H.264. Для аудиоканала предусмотрены аудиокодеки G711. Для обмена данными и передачи питания предусмотрены варианты подключения: питание от местного источника или по технологии PoE. Для управления и настройки доступен веб-интерфейс.

Отдельный акцент сделан на удобстве пользователя: предусмотрена визуальная индикация состояния, а также предусмотрены параметры, которые можно регулировать, включая уровень громкости динамика и чувствительность микрофона. Устройство рассчитано на эксплуатацию в широком диапазоне температур, а степень защиты от внешних воздействий соответствует классу IP54.

Функциональные возможности МТМ-R27

- Две встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи светлых и темных тонов с высокой точностью.
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов при использовании модуля МТМКВ.
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома.
- Устройство контроля доступа: RFID-считыватель с технологией MIFAR.
- Работа с мобильными приложениями: 4 предустановленные лицензии и технология CAME Connect.
- Управление вызовом с 1 кнопкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 406 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да (RFID, MIFAR).
- Экран: да.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): IP54.
- Видеостандарт: H.264.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Установка в подъездах многоквартирных домов, где требуется видеосвязь и надежное управление доступом через кодонабор и RFID.
- Монтаж на фасаде с настенным размещением или в специально подготовленной нише при встроенном варианте.
- Проекты с поддержкой системы IP 360 и возможностью дальнейшего расширения количества точек вызова с использованием дополнительных модулей.
- Сценарии, где требуется управление электрозамком и интеграция команд доступа через встроенные функции панели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики IP-видеопанель МТМ 1 кнопкой САМЕ МТМ-R27

Количество кнопок	1
Регулировки через ПК	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка
Технология подсветки	высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем
Команды управления электрозамком	открывание/закрывание и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Поддержка мобильных приложений	4 предустановленные лицензии, технология CAME Connect
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая, с регулировкой интенсивности
Экран	да
Считыватель	да
Расширение количества кнопок	до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с модулем МТМКВ
Кодонаборная клавиатура	да
Технология считывателя	MIFAR
Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	серый
Артикул	MTM-R27
Модель	MTM-R27
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Высота	406 мм
Ширина	130 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото IP-видеопанель MTM 1 кнопкой CAME MTM-R27



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>