

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Видеомодуль XIP для вызывной панели MTM CAME MTMV/08  
62030060  
(62030060)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62030060

---

Характеристики товара

---

Фото 62030060

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Видеомодуль XIP для вызывной панели MTM CAME MTMV/08 62030060**

Видеомодуль XIP для вызывной панели MTM CAME предназначен для организации видеонаблюдения и переговорной связи в составе домофонной системы формата XIP. Модуль рассчитан на работу с вызывными панелями серии MTM и используется как часть вызова и контроля доступа: обеспечивает передачу видеосигнала и дополняет функциональность панели за счет встроенной обработки изображения, управления и подключения внешних элементов.

Конструкция выполнена в корпусе из технополимера, а на фронтальной части предусмотрены органы управления и индикации статуса устройства. Для формирования изображения применяется оптическая схема типа "wide eye" с широкими углами обзора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также предусмотрена регулировка цифрового увеличения. Освещение сцены обеспечивают два белых светодиода с высокой эффективностью и рассеивателем, уменьшающим эффект бликов и засветки лица посетителя.

Модуль поддерживает локальное управление электрозамком и имеет дополнительный контакт для работы с исполнительными устройствами. Встроенные входы позволяют подключать кнопку открывания двери и организовать индикацию состояния двери. При необходимости предусмотрен выход для активации внешних камер, а пользователь получает возможность настройки параметров работы.

### **Функциональные возможности 62030060**

- Видеомодуль для вызывных панелей MTM в составе XIP: передача видео при вызове.
- Широкоугольная оптика "wide eye" для контроля зоны перед входом.
- Цифровая регулировка zoom и регулировка громкости микрофона/динамика для настройки аудиосопровождения.
- Два белых LED-источника с рассеивателем для равномерного освещения посетителя.
- Локальное управление электрозамком и дополнительный контакт (1 А, 30 V max) для совместной работы с исполнительными цепями.
- Входы для кнопки открытия двери и для сигнализации состояния двери (I/O программируемые).
- Выход для активации внешних камер (I/O программируемый).
- Ручное или программирование с ПК через разъем MINI USB для настройки параметров.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: видеомодуль XIP для вызывной панели МТМ.
- Видео-стандарт: PAL/NTSC.
- Разрешение видеокамеры: 680 x 512.
- Угол обзора (wide eye): 100° по горизонтали и 82° по вертикали.
- Иллюминация: 2 белых LED высокой эффективности с антибликовым рассеивателем.
- Электрические параметры: вход/работа от 14–18 В (DC), потребление в дежурном режиме 30 мА.
- Корпус: технополимер.
- Индикация: LED на передней панели для визуального отображения состояния системы.
- Питание и управление замком: настройка времени активации электрозамка.
- Степень защиты: IP54 (защита от воды и пыли при корректной эксплуатации в составе системы).
- Габариты (Ш x В x Г): 110 x 57 x 156 мм.
- Вес: 0,16 кг.
- Кратность упаковки: 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Видеомодуль используется при создании систем домофонии на базе вызывных панелей МТМ в составе ХІР. Подключается в составе домофонного комплекта для организации видеовызова, переговоров и управления доступом: когда посетитель нажимает кнопку вызова, модуль обеспечивает передачу изображения и поддерживает работу цепей замка и сигнализации состояния двери.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях типовой установки домофонной системы с учетом требований защиты корпуса и параметров питания. Для корректной настройки предусматривается программирование через MINI USB.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Работа видеомодуля предполагает корректное комплектование системы совместимыми устройствами вызывной панели МТМ и компонентами формата ХІР. Перед установкой необходимо обеспечить соблюдение требований по питанию и схемам подключения кнопки открывания, сигнализации двери и внешних камер. Параметры конфигурации зависят от выбранной логики I/O и настроек системы, выполняемых пользователем при программировании.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,16 кг.
- Габариты упаковки (Д x Ш x В): 156 x 110 x 57 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Видеомодуль XIP для вызывной панели МТМ САМЕ МТМV/08 62030060

Программирование	Ручное или с ПК через разъем MINI USB
Выход для активации внешних камер	I/O программируемый выход
Управление электрозамком	Локальное управление, настройка времени активации
Регулировка аудио	Настройка громкости микрофона и динамика
Дополнительный контакт	1 A, 30 V max
Подсветка	2 белых LED с рассеивателем
Угол обзора (вертикальный)	82°
Тип оптики	Wide eye
Разрешение видео	680 x 512
Стандарт видеосигнала	PAL/NTSC
Угол обзора (горизонтальный)	100°
Состояние/индикация	LED на передней панели для визуального отображения статуса
Входы	Вход для кнопки открывания двери; вход для сигнализации состояния двери (I/O программируемые)
Модель/серийный номер	МТМV/08
Артикул (SKU)	62030060
Потребление в режиме ожидания	30 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Вес</b>	0,16 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Назначение</b>	Видеомодуль XIP для вызывной панели МТМ
<b>Материал корпуса</b>	Технополимер
<b>Габариты (Ш x В x Г)</b>	110 x 57 x 156 мм
<b>Питание</b>	14–18 В (DC)
<b>Степень защиты</b>	IP54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Видеомодуль XIP для вызывной панели МТМ САМЕ МТМV/08 62030060**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>