

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеомодуль для системы IP360 CAME MTMV/IP 62030020
(62030020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62030020

Характеристики товара

Фото 62030020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Видеомодуль для системы IP360 CAME MTMV/IP 62030020

Видеомодуль для системы IP360 от CAME предназначен для построения домофонных систем и передачи видео с вызывных точек. Устройство выполнено в корпусе из технополимера, а на лицевой стороне предусмотрены элементы управления и визуальная индикация состояния системы. Модуль поддерживает цифровую обработку сигнала на базе встроенного микропроцессора, что помогает получать стабильное изображение при работе в составе IP360.

Для удобства эксплуатации и обслуживания предусмотрена поддержка прошивки: настройка и обновление осуществляется через встроенный веб-сервер. Камера обеспечивает видеопоток с разрешением 1280 × 720 и применяет технологию HDR для улучшения восприятия деталей в условиях контрастного освещения. Оптика выполнена с углом обзора 130° по горизонтали и 95° по вертикали, а также предусмотрено цифровое увеличение, чтобы пользователю было проще распознавать объекты у точки вызова.

Функциональные возможности 62030020

Модуль рассчитан на интеграцию в домофонные IP-системы и решает задачи видеофиксации, индикации состояния и коммутации внешних устройств.

- Сенсорная камера с разрешением HD 1280 × 720 и технологией HDR.
- Регулируемое цифровое увеличение в рамках работы оптики.
- Подсветка на базе двух белых сверхъярких светодиодов и антибликовый рассеиватель.
- Клемма для подключения электромеханического замка.
- Дополнительный контакт для коммутации нагрузки: 1 А, 30 В (макс.).
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Порт RJ45 для подключения к сети, питание PoE или от местного источника.
- Визуальная индикация состояния системы с лицевой стороны.
- Встроенный веб-сервер для настройки и обновления прошивки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

При выборе оборудования важны габариты, питание, условия эксплуатации и параметры видеотракта.

- Габаритные размеры: 85 × 85 × 35 мм.
- Размеры упаковки Д × Ш × В: 156 × 57 × 110 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: 25 Вт (IEEE 802.3at).
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Разрешение: 1280 × 720 (пиксели).
- VoIP-стандарт: SIP.
- Ширина: 85 мм, высота: 85 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Видеомодуль предназначен для установки в составе домофонных IP-систем IP360. Он подходит для формирования видеоинформации на точке вызова, а также для подключения электромеханического замка и внешних устройств управления/контроля. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температурах от -25 до +55 °С и имеет степень защиты IP54, что позволяет использовать модуль в условиях, характерных для объектов наружной установки при соблюдении правил монтажа.

Для интеграции применяется подключение по сети через порт RJ45. Питание может выполняться по PoE (IEEE 802.3at) или от местного источника в пределах заявленного диапазона напряжения 12–24 В. Функциональные входы и выходы позволяют организовать управление открытием двери, контроль состояния двери и активацию внешних камер. Настройка и обновление прошивки выполняются через встроенный веб-сервер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Видеомодуль для системы IP360 CAME MTMV/IP 62030020

Потребление в режиме ожидания	70 мА
VoIP-стандарт	SIP
Коммутация контактом	Дополнительный контакт: 1 А, 30 В (макс.)
Макс. потребляемый ток	250 мА
Оптика и обзор	Угол обзора 130° по горизонтали и 95° по вертикали, регулируемое цифровое увеличение
Разрешение	1280 × 720
Видеостандарт	H.264
Документация (PDF)	Инструкция: Вызывная IP-видеопанель; Инструкция по установке МТМ; Сертификаты МТМV/IP и соответствие ТР ЕАЭС/ТР ТС 037 (перечень документов представлен в блоке «Документация»).
Размеры упаковки ДхШхВ	156 × 57 × 110 мм
Вес	0.32 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Выход на замок	Клемма для подключения электромеханического замка
Интерфейсы управления	Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход); выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
Настройка и обновление прошивки	Встроенный веб-сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Индикация состояния	Светодиоды на передней стороне
Подсветка	2 белых сверхъярких светодиода, антибликовый рассеиватель
Класс защиты (IP)	54
Тип монтажа	Монтаж в составе системы домофонии IP360
Артикул	62030020
Материал корпуса	Технополимер
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Габаритные размеры	85 × 85 × 35 мм
Питание PoE	25 Вт, IEEE 802.3at
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С
Подключение к сети	Порт RJ45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Видеомодуль для системы IP360 CAME MTMV/IP 62030020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>