

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Шлюз GSM для управления автоматикой посредством  
технологии CAME Connect CAME 806SA-0020  
(806SA-0020)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 806SA-0020

---

Характеристики товара

---

Фото 806SA-0020

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Шлюз GSM для управления автоматикой посредством технологии CAME Connect CAME 806SA-0020**

Шлюз GSM RGSM001S предназначен для дистанционного управления автоматикой CAME Connect и контроля состояния подключенной системы. Он использует сотовую сеть GSM для связи с устройством управления и позволяет конечному пользователю управлять автоматикой из любой точки мира, а установщику — контролировать работу и получать отчеты.

Для подключения достаточно установить активированную SIM-карту в шлюз и выполнить коммутацию с необходимым устройством управления. В результате вы получаете удобную удаленную коммуникацию и расширенные возможности настройки и мониторинга.

### **Функциональные возможности 806SA-0020**

- Управление подключённой автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Неограниченное количество подключаемых пользователей.
- Настройка сценариев работы автоматки по времени или по событию.
- Дистанционная настройка и мониторинг автоматки для установщиков через приложение CONNECT SETUP.
- Добавление новых брелоков или карт по QR коду без выезда на объект.
- Наличие 2 дополнительных входов и 2 релейных выходов для обратной связи и управления устройствами без разъемов RSE и KEY (в том числе и других производителей).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Питание: 12–30 В (=) / 12–35 В (~).
- Максимальный потребляемый ток: 200 мА.
- Мощность сигнала GSM EGSM: 30 дБм (1800 МГц) и 33 дБм (900 МГц).
- Цифровые входы (макс.): 24.
- Релейные выходы (макс.): 30.
- Максимальный ток на релейный выход (А): 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Шлюз RGSM001S применяется как элемент системы CAME Connect, когда требуется удаленное управление автоматикой через мобильную связь. Он подходит для проектов, где необходимо обеспечить управление пользователями на расстоянии, организовать мониторинг состояния и упростить настройку и добавление элементов доступа на объекте без повторных выездов.

Модель ориентирована на дистанционное взаимодействие с подключенной автоматикой и на возможность обратной связи через предусмотренные входы и релейные выходы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.12 кг.
- Ширина: 87 мм.
- Высота: 85 мм.
- Глубина: 123 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Шлюз GSM для управления автоматикой посредством технологии CAME Connect CAME 806SA-0020**

<b>Мощность сигнала GSM EGSM</b>	30 (1800 МГц); 33 (900 МГц) дБм
<b>Релейные выходы (макс.)</b>	30
<b>Релейные выходы (макс., А)</b>	1
<b>Цифровые входы (макс.)</b>	24
<b>Макс. потребляемый ток</b>	200 мА
<b>Дистанционная настройка для установщиков</b>	CONNECT SETUP для дистанционной настройки и мониторинга автоматик
<b>Добавление брелоков/карт</b>	Добавление новых брелоков или карт по QR коду без выезда на объект
<b>Пользователи</b>	Неограниченное количество подключаемых пользователей
<b>Сценарии работы</b>	Настройка сценариев работы автоматик по времени или событию
<b>Управление через приложение</b>	Управление подключённой автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер
<b>Дополнительные входы/выходы</b>	2 дополнительных входа и 2 релейных выхода для обратной связи и управления устройствами без разъёмов RSE и KEY
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Вес</b>	0.12 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Модель (serialNumber)</b>	RGSM001S

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Бренд	CAME
Артикул	806SA-0020
Габариты (Ш×В×Г)	87 × 85 × 123 мм
Напряжение электропитания	12-30 (=) / 12-35 (~) В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Шлюз GSM для управления автоматикой посредством технологии CAME Connect CAME 806SA-0020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>