

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для  
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME  
TRB-15P60-SHLW  
(TRB-15P60-SHLW)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание TRB-15P60-SHLW

---

Характеристики товара

---

Фото TRB-15P60-SHLW

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-15P60-SHLW**

Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для надежного ограничения проезда на охраняемых участках. Модель TRB 600 SHALLOW выполнена для поверхностного монтажа и рассчитана на работу в составе дорожных систем CAME, где важны понятная логика управления и стабильные эксплуатационные показатели.

Конструкция рассчитана на установку с встраиванием исполнительного устройства. Платформа и заграждающая часть выполнены из металлических компонентов с отделкой порошковой окраской, благодаря чему изделие сохраняет рабочие свойства при соблюдении условий эксплуатации. Блокиратор укомплектован шкафом управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN).

### **Функциональные возможности TRB-15P60-SHLW**

- Гидравлический привод исполнительного устройства с контролируемыми циклами опускания и подъема.
- Управление системой через входящие в комплект элементы и привязанные решения CAME, включая подключение рукава высокого давления.
- Аварийное опускание преграды с использованием клапана аварийного опускания.
- Использование кнопочной станции (HPU-EBTN) для локального управления.
- Индикация и оповещение: платформа оборудована зуммером.
- Стабильная работа в заданных температурных диапазонах при установке соответствующих компонентов (по условиям, указанным в параметрах).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель TRB 600 SHALLOW ориентирована на интенсивную эксплуатацию и рассчитана на работу с заданными характеристиками по времени перемещения, габаритам и электрическим параметрам.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габаритные параметры: высота 210 мм, высота ограждающей части 600 мм.
- Глубина: 1142 мм.
- Ширина: 1740 мм.
- Ширина ограждающей части: 1500 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Макс. мощность: 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Электропитание: 380 В, трехфазный ток, 50 Гц.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Температурный диапазон: -5°C / +55°C ( -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Циклы: 350 циклов/час.
- Тип привода: гидравлический.
- Толщина металла: 5 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный серии TRB SHLW применяется для организации пропускного режима и ограничения движения транспортных средств на территориях, где требуется надежная физическая преграда. Изделие предназначено для работы в составе комплексов автоматизации дорожного движения CAME и может использоваться при учете установочных решений и подключаемых компонентов (например, вариантов привода и датчиков, указанных в параметрах).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-15P60-SHLW**

Тип монтажа	встроенный
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	40 т
Тип привода	гидравлический
Параметры времени опускания	Время опускания: 3-5 с
Параметры времени подъема	Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Кабель и рукав высокого давления в комплекте	10 м
Макс. мощность	2200 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Серия/модель	TRB SHLW Traffic Regulation
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Платформа	зуммер и телескопическая фронтальная панель
Назначение	Ограничение проезда транспортных средств (дорожный блокиратор)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Ширина</b>	1740 мм
<b>Высота заграждающей части</b>	600 мм
<b>Ширина заграждающей части</b>	1500 мм
<b>Толщина металла</b>	5 мм
<b>Глубина</b>	1142 мм
<b>Высота</b>	210 мм
<b>Электропитание</b>	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
<b>Комплектация</b>	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN)
<b>Циклов/час</b>	350
<b>Температура эксплуатации</b>	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Датчик уровня масла</b>	при установке HPU-OLVLS
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-15P60-SHLW**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>