

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами TRB-
45P60-2p-SHLW CAME
(TRB-45P60-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-45P60-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-45P60-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами TRB-45P60-2p-SHLW CAME

Блокиратор дорожный CAME серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для эффективного перекрытия проезда на объектах, где требуется контролируемое движение. Модель TRB 600 SHALLOW относится к решениям для поверхностного монтажа и рассчитана на работу с гидравлическим приводом.

Конструктивно ограждающая часть выполнена под установку в составе гидравлической системы, а платформа дополнена элементами управления. В комплект входит шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Для удобства управления предусмотрена платформа с зуммером и телескопической фронтальной панелью.

Корпусные элементы и ограждающая часть рассчитаны на эксплуатацию в условиях открытой установки. Отделка ограждающей части выполнена порошковой окраской в вариантах RAL9005 и RAL1003.

Функциональные возможности TRB-45P60-2p-SHLW

- Гидравлическое исполнение привода для подъема и опускания преграды.
- Управление с использованием кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Наличие шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания и элементами автоматики в составе системы.
- Звуковая сигнализация (зуммер) и телескопическая фронтальная панель на платформе.
- Возможность работы в связке с CAME Connect: совместимость только в части управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2P).
- Габариты: высота 210 мм, глубина 1142 мм, ширина 4740 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 5 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-НА-2P).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рабочие температуры: -5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-ОLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный подходит для объектов, где необходимо организовать контроль доступа на проезд. Установка выполняется в составе системы гидравлического управления, с подключением шкафа управления и элементов управления. Решение рассчитано на интенсивную эксплуатацию и предназначено для работы при различных температурных условиях, включая расширенный диапазон при использовании соответствующих опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Рабочие параметры зависят от комплектации и установленных опций. Расширение температурного диапазона возможно при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC, а повышение класса защиты блока управления — при установке HPU-IP67.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами TRB-45P60-2p-SHLW CAME

Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Нагрузка на ось	40 т
Тип привода	гидравлический
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Рычаг для ручного подъема	при установке HPU-MANLFTP
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	TRB-45P60-2p-SHLW
Серия/линейка	TRB SHLW Traffic Regulation
Тип товара	Блокиратор дорожный
Ширина	4740 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	4500 мм
Толщина металла	5 мм
Глубина	1142 мм
Высота	210 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В (50 Гц)
Комплект (в составе поставки)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Рабочие температуры	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами TRB-45P60-2p-SHLW CAME



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10