

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME
TRB-55P60-2p-SHLW
(TRB-55P60-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-55P60-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-55P60-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-55P60-2p-SHLW

Блокиратор дорожный серии TRB предназначен для надежного перекрытия движения на территории с необходимостью точного контроля проезда. Модель TRB 600 SHALLOW относится к исполнению для поверхностного монтажа и построена на гидравлическом приводе: перемещение заграждающей части выполняется с заданными временными параметрами опускания и подъема. Конструктив рассчитан на эксплуатацию в сложных погодных условиях, а в базовой конфигурации предусмотрены элементы управления и компоненты гидросистемы.

Платформа выполнена в виде гидравлической системы TRB SHLW Traffic Regulation. В составе предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция HPU-EBTN. Для работы гидравлической части используются решения, позволяющие управлять циклом движения заграждающей части и обеспечивать стабильность при интенсивной эксплуатации.

Функциональные возможности TRB-55P60-2p-SHLW

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части в режимах работы с заданным временем движения.
- Управление с применением шкафа управления и кнопочной станции HPU-EBTN для запуска циклов работы.
- Аварийное опускание преграды через клапан аварийного опускания, включенный в комплект.
- Телескопическая фронтальная панель платформы и наличие зуммера для информирования во время выполнения цикла.
- Возможность интеграции с системой CAME Connect: совместимость указана как режим управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель TRB 600 SHALLOW рассчитана на работу в диапазоне температур от -5 °С до +55 °С. Дополнительно указаны расширенные режимы для установок с совместимыми решениями обогрева, что позволяет сохранять работоспособность в более холодных условиях. Для гидравлического узла предусмотрен датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS, а также предусмотрены варианты комплектования системами, повышающими степень защиты и функциональность.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 210 мм.
- Высота ограждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1142 мм.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Тип монтажа: встроенный.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 5 мм.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Тип привода: гидравлический.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется ограничение доступа и управление движением транспортных средств. Модель выполнена для поверхностного монтажа и подходит для установки в зонах, где необходимо размещать заграждающую конструкцию в составе системы дорожного регулирования.

Параметры движения, класс защиты и заявленная интенсивность использования позволяют применять решение в условиях регулярной эксплуатации. Управление циклом осуществляется через шкаф управления, а также через кнопочную станцию, входящую в комплект поставки. Дополнительные варианты комплектования (в том числе подогрев и усиление защиты) ориентированы на обеспечение работоспособности при различных режимах и температурных условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-55P60-2p-SHLW

Потребляемая мощность	4000 Вт
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Клапан аварийного опускания преграды	в комплекте
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Единица измерения	шт
Артикул	TRB-55P60-2p-SHLW
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	TRB SHALLOW Серия Traffic Regulation поверхностного монтажа
Высота	210 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	5500 мм
Толщина металла	5 мм
Глубина	1142 мм
Ширина	5740 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц)	380 В
Кнопочная станция (HPU-EBTN)	в комплекте
Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров	в комплекте
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-55P60-2p-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>