

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME
TRB-25P60-SHLW
(TRB-25P60-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-25P60-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-25P60-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-25P60-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB для поверхностного монтажа предназначен для организации управляемого перекрытия проезда на объектах, где требуется контроль доступа транспортных средств. Модель TRB 600 SHALLOW рассчитана на установку встроенного типа и поставляется в комплекте со шкафом управления, рукавом высокого давления и элементами, обеспечивающими выполнение циклов подъема и опускания преграды.

Конструкция платформы включает элементы управления и контроля работы, а также фронтальную телескопическую панель. Важной частью системы является гидравлический привод, благодаря которому обеспечивается плавное и стабильное выполнение рабочих операций в заданных условиях эксплуатации. Для расширения сценариев работы предусмотрены совместимые решения по подключению и управлению.

Функциональные возможности TRB-25P60-SHLW

- Гидравлический тип привода для работы в режиме подъема и опускания преграды.
- Выполнение цикла опускания за 3–5 с.
- Выполнение цикла подъема за 3–5 с (указано значение 1 с при установке HPU-NA-1P).
- Наличие шкафа управления и кнопочной станции (HPU-EBTN) в составе комплекта.
- Индикация работы через встроенные элементы платформы, включая зуммер.
- Подача питания на систему и управление работой узлами привода с учетом параметров электропитания трехфазного тока.
- Совместимость с CAME Connect: указан режим «только управление».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота (мм): 210.
- Высота заграждающей части (мм): 600.
- Глубина (мм): 1142.
- Ширина (мм): 2740.
- Ширина заграждающей части (мм): 2500.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла (мм): 5.
- Масса (кг): 930.
- Нагрузка на ось (т): 40.
- Интенсивность использования: «интенсивное».
- Циклов/час: 350.
- Рабочее давление (бар): 70–150.
- Потребляемая мощность (Вт): 3000.
- Макс. мощность (Вт): 4000 (при установке HPU-NA-1P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5 / +55 (указано -30 / +70 при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный TRB SHLW используется для организации управляемого проезда на территориях, где требуется безопасное перекрытие движения автомобилей и последующее возвращение преграды в исходное положение. Рабочие параметры, включая интенсивность использования и класс защиты, позволяют применять оборудование в условиях регулярной эксплуатации. Для корректной работы подбираются совместимые элементы управления и опциональные узлы по требуемому уровню защиты и температурному режиму.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Функциональные возможности

Для эксплуатации предусмотрены режимы работы в рамках указанной интенсивности, а также возможность расширения сценариев за счет совместимых решений по подключению элементов контроля и управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-25P60-SHLW

Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность (Вт)	4000 (при установке HPU-HA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	3000
Тип монтажа	встроенный
Артикул	TRB-25P60-SHLW
Кратность упаковки	1
Серия	TRB SHLW Traffic Regulation поверхностного монтажа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Масса (кг)	930
Толщина металла (мм)	5
Глубина (мм)	1142
Ширина (мм)	2740
Высота (мм)	210
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	2500
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Рабочие температуры (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-25P60-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>