

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок питания 230 В, 50 Гц, 60 ВА, 4 DIN CAME VAS/101 62700011
(62700011)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62700011

Характеристики товара

Фото 62700011

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок питания 230 В, 50 Гц, 60 ВА, 4 DIN CAME VAS/101 62700011

Блок питания CAME предназначен для электропитания вызывных панелей и абонентских устройств в системах домофонии. Устройство формирует выходное напряжение 18 В постоянного тока и работает с сетевым входом 230 В переменного тока с частотой 50 Гц. Встроенная электронная защита помогает обеспечивать устойчивую работу при перегрузках и коротких замыканиях, а корпус из пластика рассчитан на установку в электрощитах на DIN-рейку.

Модель рассчитана на монтаж в габарите 4 DIN, что упрощает интеграцию в существующие щиты и коммутационные решения. Блок питания имеет класс защиты IP30, подходящий для эксплуатации в условиях, где важна защита от воды и пыли в пределах установленной категории.

Функциональные возможности 62700011

Основная задача блока питания — преобразовать сетевое электропитание ~230 В, 50 Гц в стабильное напряжение 18 В постоянного тока для дальнейшего подключения устройств домофонной системы.

- Выходное напряжение 18 В постоянного тока для питания вызывных панелей и абонентских устройств.
- Электронная защита от перегрузок и коротких замыканий.
- Работа от сетевого питания 230 В переменного тока с частотой 50/60 Гц.
- Компактное исполнение для размещения в электрощитах формата 4 DIN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство выполнено в виде модульного блока, рассчитанного на установку на DIN-рейку. По параметрам питания и выходным характеристикам оно ориентировано на стабильное электроснабжение оборудования домофонии.

- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Выходное напряжение: 18 В постоянного тока.
- Постоянный ток на выходе: 1–0.5 А.
- Размер (DIN): 4 DIN.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Рассеиваемая мощность: 10 Вт макс.
- Класс защиты от воды и пыли: IP30.
- Пластмассовый корпус, предназначенный для монтажа в электрощитах (EN50022).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок питания используется как часть системы электропитания для вызывных панелей и абонентских устройств. Его устанавливают в электрощитах, где требуется организовать питание оборудования домофонии от сети 230 В и обеспечить преобразование в рабочее низковольтное постоянное напряжение.

- Электропитание вызывных панелей и абонентских устройств (18 В, до 1000 мА макс.).
- Монтаж на DIN-рейку в электрощитах формата 4 DIN (EN50022).
- Эксплуатация в температурном диапазоне 0 ÷ +35 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок питания 230 В, 50 Гц, 60 ВА, 4 DIN CAME VAS/101 62700011

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.87
Артикул	62700011
Серия/модель	VAS/101
Класс защиты от воды и пыли	IP30
Постоянный ток на выходе	1-0.5 А
Рассеиваемая мощность	10 Вт макс.
Тип устройства	Блок питания для домофонных систем
Высота (мм)	136
Ширина (мм)	96
Глубина (мм)	136
Размер (DIN)	4 DIN
Выходное напряжение	18 В пост. тока
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	0 ÷ +35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок питания 230 В, 50 Гц, 60 ВА, 4 DIN CAME VAS/101 62700011



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 7