

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеораспределитель с 4 выходами CAME XDV/304 62821300 (62821300)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62821300

Характеристики товара

Фото 62821300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Видеораспределитель с 4 выходами CAME XDV/304 62821300

Видеораспределитель с 4 выходами CAME предназначен для построения линий в видеодомофонных системах, где требуется распределять видеосигнал от входа к абонентским устройствам. Компактный корпус рассчитан на установку в разветвительные коробки или на DIN-рейку в электрощитах (формат 1 DIN), что упрощает монтаж в условиях ограниченного пространства и обеспечивает аккуратную компоновку в шкафах управления. Устройство выполнено в миниатюрном корпусе и рассчитано на работу без отдельного электропитания.

Конструктивно видеораспределитель оснащён четырьмя видеовыходами на абонентские устройства и четырьмя клеммами для подключения магистрали ВХОДА/ВЫХОДА. Для корректной работы на линиях предусмотрены концевые резистивно-емкостные заглушки (перемычки) для каждого выхода, кроме первого: это позволяет поддерживать согласование и стабильное прохождение видеосигнала в системе.

Функциональные возможности 62821300

- Распределение видеосигнала: передача с входа на абонентские выходы (4 выхода).
- Подключение магистрали ВХОДА/ВЫХОДА через клеммы для удобного монтажа в линиях.
- Согласование линии с помощью концевых резистивно-емкостных заглушек (перемычек) для выходов со второго по четвертый.
- Установка в разветвительные коробки или на DIN-рейку в электрощитах (EN50022), форм-фактор 1 DIN.
- Эксплуатация без подачи электропитания на устройство.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Количество модулей в основной линии: до 10 (максимум).
- Затухание пропускания видеосигнала на вход/выход: 0.6 дБ.
- Затухание для каждого видео выхода: 20 дБ.
- Размер: 1 DIN.
- Класс защиты от воды и пыли: IP30.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Габариты: ширина 38 мм, высота 73 мм, глубина 102 мм.
- Вес: 0.048 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Видеораспределитель с 4 выходами CAME применяется при разветвлении видеолиний в домофонных и видеодомофонных системах, когда один источник сигнала требуется разделить на абонентские направления. Благодаря установке на DIN-рейку в электрощитах устройство удобно размещать в корпусах оборудования, а формат 1 DIN помогает сохранить компактность компоновки. Работает в рамках заявленных условий по температуре и степени защиты IP30.

Для монтажа предусмотрены клеммы магистрали ВХОДА/ВЫХОДА и подходящая схема подключения с согласующими перемычками на соответствующих выходах, что важно для корректной передачи видеосигнала по линиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Видеораспределитель с 4 выходами CAME XDV/304 62821300

Артикул	62821300
Модель	XDV/304
Вес	0.048 кг
Класс защиты от воды и пыли	IP30
Затухание пропускания видеосигнала на вход/выход	0.6 дБ
Количество модулей в основной линии	10 макс.
Затухание для каждого видео выхода	20 дБ
Количество видеовыходов	4
Назначение	Видеораспределитель для разветвления видеосигнала в видеодомофонных системах
Габариты (Ширина)	38 мм
Габариты (Глубина)	102 мм
Габариты (Высота)	73 мм
Размер (DIN)	1 DIN
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +35 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Видеораспределитель с 4 выходами CAME XDV/304 62821300



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>