

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блок управления ZC3N CAME 801QA-0140 (801QA-0140)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801QA-0140

Характеристики товара

Фото 801QA-0140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления ZC3N CAME 801QA-0140

Блок управления CAME ZC3N предназначен для работы с автоматикой и исполнительными механизмами ворот. Он выполняет ключевые функции в начале рабочего цикла, обеспечивает управление движением и поддерживает корректное выполнение команд, а также помогает системе работать стабильно в разных режимах.

Устройство рассчитано на электропитание 230 В при частоте 50 Гц и включает в себя собственную часть питания для блока управления 24 В. Благодаря указанным параметрам по потребляемому току и диапазону рабочих температур блок подходит для эксплуатации в условиях, где требуется надежная электроника автоматики.

Корпус блока управления выполнен в цвете RAL 7040, что упрощает визуальную интеграцию в общую компоновку оборудования.

Функциональные возможности 801QA-0140

Блок управления обеспечивает выполнение задач автоматики для ворот благодаря следующим функциям:

- повышенная мощность в начале рабочего цикла;
- функция торможения для управления движением;
- самодиагностика устройств безопасности;
- радиodeкодер для приема и обработки радиокоманд.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

При выборе блока управления важны электрические и эксплуатационные параметры, обеспечивающие корректную работу автоматики:

- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания привода: ~230 В.
- Напряжение электропитания блока управления: 24 В.
- Макс. потребляемый ток: 4 А.
- Цвет корпуса: RAL 7040.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.

Также предусмотрены параметры, связанные с поставкой и упаковкой: изделие поставляется в единице измерения «шт», кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используйте блок управления CAME ZC3N в составе автоматики для ворот, когда требуется надежная электроника с радиodeкодером, самодиагностикой устройств безопасности и поддержкой управления движением исполнительного механизма. Он подходит для применения в системах, где присутствует питание привода ~230 В и требуется работа управляющей части от 24 В.

Для корректной эксплуатации учитывайте указанный диапазон рабочих температур и класс защиты IP54, а также соблюдайте требования к электрическим подключениям в составе автоматизированного оборудования.

- Встраивание в систему управления воротами.
- Работа в составе автоматики при напряжении 230 В (50 Гц).
- Использование с цепями питания блока управления 24 В.
- Эксплуатация в температурных условиях от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления ZC3N CAME 801QA-0140

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	801QA-0140
Модель	ZC3N
Цвет корпуса	RAL 7040
Класс защиты (IP)	54
Напряжение электропитания блока управления (В)	24
Макс. потребляемый ток (А)	4
Напряжение электропитания привода (В)	~230
Функциональные особенности	Повышенная мощность в начале рабочего цикла; торможение; самодиагностика устройств безопасности; радиодекодер
Назначение	Блок управления для автоматике ворот
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления ZC3N CAME 801QA-0140



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>