

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок управления ZLX24MA для двустворчатых распашных  
ворот CAME 801QA-0050  
(801QA-0050)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 801QA-0050

---

Характеристики товара

---

Фото 801QA-0050

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блок управления ZLX24MA для двустворчатых распашных ворот CAME 801QA-0050**

Универсальный многофункциональный блок управления CAME ZLX24MA предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот. Модель рассчитана на питание 24 В и обеспечивает управление приводом с дисплеем и адаптивным контролем крутящего момента. Такой подход помогает удерживать стабильную работу автоматики в ходе движения створок и в процессе эксплуатации.

Устройство предусмотрено для интеграции в систему с возможностью подключения по CAME Connect. Встроенные функции управления и контроля позволяют использовать блок как центральный элемент для построения современной системы автоматики для распашных ворот в бытовых и коммерческих сценариях.

### **Функциональные возможности 801QA-0050**

- Управление двустворчатой распашной автоматикой с дисплеем
- Технология адаптивного управления крутящим моментом
- Подключение к системе CAME Connect (полная совместимость)
- Работа от электропитания 230 В и формирование питания привода 24 В
- Контроль энергопотребления в режиме ожидания и рабочей мощности

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Совместимость с CAME Connect: полная
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В
- Напряжение электропитания привода: 24 В
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 3 Вт
- Мощность: 360 Вт
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С
- Циклов/час: 20
- Класс защиты: IP54
- Единица измерения: шт
- Кратность упаковки: 1
- Вес: 3.8 кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления ZLX24MA используется как часть комплекта автоматики для двустворчатых распашных ворот. Его применяют при проектировании и сборке системы привода, когда требуется блок управления с дисплеем и адаптивным контролем крутящего момента, а также когда нужна интеграция в экосистему CAME Connect.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления ZLX24MA для двустворчатых распашных ворот CAME 801QA-0050

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	3.8
Класс защиты (IP)	54
Мощность (Вт)	360
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	3
Напряжение электропитания привода (В)	=24
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Циклов/час	20
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления ZLX24MA для двустворчатых распашных ворот CAME 801QA-0050**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>